



### SCHNEIDER DESCARCATOR MODULAR IPF40, 3 POLI + N, 340V

gama de produse: IPF K

Gama de produse: Acti 9

nume produs: Acti9 iPF K

Tip produs sau componenta: Descarcator de supratensiuni

nume scurt al dispozitivului: iPF K

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Standarde: IEC 61643-12:2011

certificari produs: UE

EAC

descriere poli: 3P + N

semnalizare de la distanta: Fara

tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice

sistem de impamantare: TT

TN-S

tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2

tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV + GDT

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz

curent nominal de descarcare: Mod comun 15 kA (L/PE)

Mod comun 15 kA (N/PE)

Mod diferential 15 kA (L/N)

curent maxim de descarcare: Mod comun 40 kA L/PE

Mod comun 40 kA N/PE

Mod diferential 40 kA L/N

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 260 V N/PE

Mod diferential 340 V L/N

nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun Mod diferential [Ut] Supratensiune temporara: 337 V L/N 5 s incercare

442 V L/PE 5 s incercare  
1200 V N/PE 200 ms incercare  
1453 V L/PE 200 ms incercare  
tip dispozitiv de deconectare: Intreruptorul asociat iK60N 40 A curb? C - Icu 6 kA  
Associated fuse gG 63 A - Icu 25 kA  
tensiune circuit de semnalizare: 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz  
mod de montare: Clipsabil (sina DIN)  
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8  
inaltime: 81 mm  
latime: 72 mm  
adancime: 69 mm  
greutate neta: 420 g  
culoare: Alb (RAL 9003)  
[Ipe] Ground residual current: 0,003 mA  
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (sus sau jos) 25 mm<sup>2</sup> rigid  
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm<sup>2</sup> flexibil  
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm<sup>2</sup> flexibil cu pin  
lungimea de dezizolare a cablului: 11 mm  
cuplu de strangere: 3,5 N.m  
Cod compatibilitate: IPF K 40  
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 62262  
umiditate relativa: 5...95 %  
altitudine de functionare: 2000 m  
temperatura ambientala de functionare: -25...60 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
Pret: 443,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-modular-ipf40-3-poli-n-340v>