



### SCHNEIDER UNIT.VIT.VAR.- ATV930 - 3KW - 400/480V - CU UNIT. FRAN - IP21

gama de produse: Altivar Process ATV900  
aplicatie specifica produsului: Process for industrial  
Tip produs sau componenta: Variator de viteza  
varianta: With braking chopper  
Standard version  
aplicatie a dispozitivului: Industrial application  
destinatie produs: Motoare asincrone  
Motoare sincrone  
numar de faze in retea: 3 faze  
mod de montare: Wall mount  
curent la iesire continuu: 7,2 A la 4 kHz pentru serviciu normal  
5,6 A la 4 kHz pentru sarcini grele  
Port protocol de comunicatie: Serial Modbus  
Ethernet/IP  
Modbus TCP  
option module: Slot A modul de comunicare pentru Profibus DP V1  
Slot A modul de comunicare pentru PROFINET  
Slot A modul de comunicare pentru DeviceNet  
Slot A modul de comunicare pentru EtherCAT  
Slot A modul de comunicare pentru re?ea CANopen RJ45  
Slot A modul de comunicare pentru CANopen SUB-D 9  
Slot A modul de comunicare pentru CANopen screw terminals  
Slot A/slot B/slot C digital and analog I/O extension module  
Slot A/slot B/slot C output relay extension module  
Slot B 5/12 V digital encoder interface module  
Slot B analog encoder interface module  
Slot B resolver encoder interface module

modul de comunicare pentru Ethernet Powerlink  
[Us] tensiune nominala de alimentare: 380...480 V - 15...10 %  
[Us] tensiune de alimentare nominala: 380...480 V  
Relative symmetric mains voltage tolerance: 10 %  
Relative symmetric network frequency tolerance: 5 %  
curent nominal de iesire: 7,2 A  
putere motor kW: 3,0 kW pentru serviciu normal  
2,2 kW pentru pentru sarcini grele  
filtru EMC: Integrat  
With EMC plate option  
grad de protectie IP: IP21  
grad de protectie: UL tip 1  
conexiune electrica: Control borna cu surub 0.5...1.5 mm<sup>2</sup> AWG 20...AWG 16  
Line side borna cu surub 2.5...6 mm<sup>2</sup> AWG 14...AWG 10  
Motor borna cu surub 2.5...6 mm<sup>2</sup> AWG 14...AWG 10  
DC bus borna cu surub 2.5...6 mm<sup>2</sup> AWG 14...AWG 10  
rata de transmisie: 10/100 Mbit/s pentru Ethernet IP/Modbus TCP  
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus  
mod de schimb: Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet IP/Modbus TCP  
format data: 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate pentru serial Modbus  
tip de polarizare: Fara impedanta pentru serial Modbus  
numar de adrese: 1...247 pentru serial Modbus  
alimentare: External supply for digital inputs 24 V c.c. (19...30 V), Surs? intern? pentru poten?iometrul de referin?? (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21...27 V), semnalizare locala: Local diagnostic: 3 LED (mono/dual colour)  
Embedded communication status: 5 LED (dual colour)  
Communication module status: 2 LED (dual colour)  
Prezenta tensiune: 1 LED (rosu)  
compatibilitate intrare: DI1...DI8 intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2  
DI7, DI8 pulse input nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68  
STOA, STOB intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2  
logica de intrare discreta: Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)  
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)  
Logica pozitiva (sursa) (DI7, DI8), < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)  
Logica pozitiva (sursa) (STOA, STOB), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)  
perioada de esantionare: 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - intrare direct?  
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input  
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogic?  
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ie?ire analogic?  
precizie: +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C intrare analogic?  
+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C ie?ire analogic?  
eroare de liniaritate: AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maxim? pentru intrare analogic?  
AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica  
timp de reimprospatare: Relay output (R1, R2, R3) 5 ms (+/- 0.5 ms)  
izolatie: Intre alimentare si bornele de control  
numar intrare discreta: 10  
tip de intrare discreta: DI1...DI8 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedan??: 3.5 kOhm  
DI7, DI8 programmable as pulse input 0...30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)  
STOA, STOB cuplu de siguran??, 24 V c.c. (<= 30 V), impedan??: > 2.2 kOhm  
logica de intrare discreta: 16 preset speeds  
numar iesire discreta: 2  
tip de iesire discreta: Ie?ire logic? DQ+ 0...1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA  
Programmable as pulse output DQ+ 0...30 kHz <= 30 V c.c. 20 mA  
Ie?ire logic? DQ- 0...1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA

numarul intrarii analogice: 3  
tip de intrare analogica: AI1, AI2, AI3 tensiune configurabil? soft 0...10 V c.c., impedan??: 30 kOhm, rezolu?ie 12 biti  
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA/4...20 mA, impedan??: 250 Ohm, rezolu?ie 12 biti  
numarul iesirii analogice: 2  
tip iesire analogica: Tensiune configurabil? soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezolu?ie 10 bits  
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA 500 Ohm, rezolu?ie 10 bits  
numarul iesirii releu: 3  
tip releu iesire: Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic  
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 1000000 cic  
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 1000000 cic  
curent maxim de comutatie: Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.  
Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.  
Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.  
Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.  
Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.  
Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.  
Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.  
Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.  
curentul minim de comutare: Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.  
interfata fizica: Ethernet  
RS 485 cu 2 fire  
tipul conectorului: 2 RJ45  
1 RJ45  
metoda de acces: Slave Modbus TCP  
rata de transmisie: 10, 100 Mbits  
4.8 kbps  
9600 bit/s  
19200 bit/s  
cadrul de transmisie: RTU  
numarul de adrese: 1...247  
format date: 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate  
tip de polarizare: Fara impedanta  
4 quadrant operation possible: Adevarat  
profil de control al motorului asincron: Cuplu variabil standard  
Constanta de cuplu standard  
Mod de cuplu optim  
profil de control al motorului sincron: Permanent magnet motor  
Synchronous reluctance motor  
frecventa maxima de iesire: 599 Hz  
rampe de accelerare si decelerare: Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s  
compensare alunecare motor: Automat indiferent de sarcina  
Not available in permanent magnet motor law  
Reglabil  
Poate fi suprimat  
frecventa de comutare: 2...16 kHz reglabil  
4...16 kHz cu  
frecventa de comutare nominala: 4 kHz  
franare sau imobil: Cu injectie c.c.  
Brake chopper integrated: Adevarat  
curent de linie: 5,8 A la 380 V (serviciu normal)  
4,5 A la 380 V (pentru sarcini grele)  
5,1 A la 480 V (serviciu normal)  
4,0 A la 480 V (pentru sarcini grele)

Curent maxim de intrare: 5,8 A  
Maximum output voltage: 480,0 V  
putere aparenta: 4,2 kVA la 480 V (serviciu normal)  
3,3 kVA la 480 V (pentru sarcini grele)  
curent tranzitoriu maxim: 8,6 A in timpul 60 s (serviciu normal)  
8,4 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)  
frecventa retea electrica: 50...60 Hz  
curent de scurtcircuit prezumat I<sub>sc</sub>: 50 kA  
Base load current at high overload: 5,6 A  
Base load current at low overload: 7,2 A  
puterea disipata in W: Convecție naturala 31 W la 380 V 4 kHz  
Convecție forțata 78 W la 380 V 4 kHz  
cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS): Adevarat  
cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT): Adevarat  
cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS): Fals  
cu functia de siguranta Safe Position (SP): Fals  
cu functia de siguranta Safe programmable logic: Fals  
cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM): Fals  
cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1): Adevarat  
cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2): Fals  
cu functia de siguranta Safe torque off (STO): Adevarat  
cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP): Fals  
cu functia de siguranta Safe Direction (SDI): Fals  
tip de protectie: Protectie termica motor  
Safe torque off motor  
Intrerupere faz? motor motor  
Protectie termica variator  
Safe torque off variator  
Supraincalzire variator  
Supracurent intre fazele de ieșire și p?mant variator  
Overload of output voltage variator  
Protectie la scurtcircuit variator  
Intrerupere faz? motor variator  
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator  
Supratensiune in linia de alimentare variator  
Scăderea tensiunii de alimentare variator  
Pierdere de faz? in alimentarea liniei de alimentare variator  
Overspeed variator  
Defectarea circuitului de comand? variator  
Cantitate pe set: 1  
latime: 144 mm  
inaltime: 350 mm  
adancime: 206 mm  
greutate neta: 4,6 kg  
rezistenta de izolatie: > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la p?mant  
nivel de zgomot: 54,5 dB conformitate cu 86/188/EEC  
rezistenta la vibratii: 1.5 mm varf la varf (f= 2...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
caracteristica de mediu: Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3  
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3  
umiditate relativa: 5...95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3  
temperatura ambientala de utilizare: -15...50 °C (f?r? declasare)  
50...60 °C (cu)

altitudinea de functionare:  $\leq 1000$  m f?r? declarare  
1000...4800 m cu declararea curentului cu 1 % pe 100 m  
pozitie de operare: Vertical +/- 10 grade  
certificari produs: TUV  
CSA  
UL  
marcaj: CE  
standarde: UL 508C  
IEC 61800-3  
IEC 61800-5-1  
IEC 61000-3-12  
IEC 60721-3  
IEC 61508  
IEC 13849-1  
THDI maxim: stil de asamblare: Incorporat  
compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2  
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3  
Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4  
1.2/50  $\mu$ s - 8/20  $\mu$ s test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conforming to IEC 61000-4-5  
Test de imunitate la radiofrecven?? condus? nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6  
clasa de mediu (in timpul functionarii): Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3  
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3  
acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii): 150 m/s<sup>2</sup> la 11 ms  
acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii): 10 m/s<sup>2</sup> la 13...200 Hz  
deformarea maxima sub sarcin? vibratorie (in timpul functionarii): 1.5 mm la 2...13 Hz  
Permitted relative humidity (during operation): Class 3K5 according to EN 60721-3  
volumul aerului de racire: 38 m<sup>3</sup>/h  
categorii de supratensiune: III  
bucla de reglare: Regulator PID reglabil  
nivel de zgomot: 54,5 dB  
Grad de poluare: 2  
Temperatura de transport a aerului ambiental: -40...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
Pret: 6.065,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unit-vit-var-atv930-3kw-400-480v-cu-unit-fran-ip21>