

SCHNEIDER SOCLU RGZ, CONTACT SEPARAT -10 A, 250 V, CONECTOR CU SURUB

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta: Priza
compatibilitate produs: Releu ambro?abil RXG cu 1 C/O contact
tip si compozitie contacte: 1 C/O
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 250 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV intre bobin? ?i contact with Izolatie marita
4 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
rigiditate dielectric?: 5 kV intre bobin? ?i contact with Izolatie marita
3 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
mod de fixare: Surub (panou)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
lungime de dezizolare conductor: 6…7 mm
aranjare borne de contact: Separat
tip surub: M3
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
standarde: UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 61984
certificari produs: UE
EAC

UL
CSA
DNV-GL
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20
umiditate relativa: 10…85 %
Pret: 17,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-rgz-contact-separat-10-a-250-v-conector-cu-surub