

SCHNEIDER CUTIE DE BORNE ZB2 - REVENIRE CU ARC - 1 NC - DECUPLARE LENTA - MONTARE FRONTALA

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: ZB2
tip circuit electric: Circuit de comanda
aplicatie bloc de contacte: O singura viteza
tip bloc de contacte: Monofilar
tip de operator: Revenire cu arc
Compatibilitate produs: XACA
XB4
XB5
tip si compozitie contacte: 1 NC
montarea cutiei de borne: Montajin fata
operare contacte: Decuplare lenta
durabilitate mecanica: 1000000 cic
marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?
forta de operare: 13…15 N
protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG (gl)
putere nominala de functionare in W: 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare descriere borne

ISO nr. 1: (11-12)NC
greutate neta: 0,02 kg
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
standarde: IEC 60204-32
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
Pret: 23,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cutie-de-borne-zb2-revenire-cu-arc-1-nc-decuplare-lenta-montare-frontala