

SCHNEIDER BUTON OPRIRE DE URGENTA ROTUND, Ø 16, RASUCIRE PENTRU ELIB., ROSU, 1 NO + 2 NC

gama de produse: Harmony XB6
Tip produs sau componenta: Buton de oprire de urgenta complet
nume scurt al dispozitivului: XB6
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 16 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: ac?iune declan?ator ?i re?inere mecanic?
resetare: Rotire pentru eliberare
profil utilizator: Rosu ciuperc? O 30 mm, nemarcat
tip si compozitie contacte: 1 NO + 2 NC
operare contacte: Decuplare lenta
conexiuni - borne: Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
inaltime: 30 mm
latime: 30 mm
adancime: 77 mm
descriere borne ISO nr. 1: (31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
greutate neta: 0,041 kg
pozitie de operare: Orice pozitie
tip de blocaj: Key 200
utilizare contacte: Standard
deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare: 1 mm (schimbare stare electric? NC)
2 mm (modificarea st?rii electrice NO)

3,5 mm (curs? total?)
forta de actionare: 3,5 N modificarea st?rii electrice NO
4,5 N schimbare stare electric? NC
durabilitate mecanica: 100000 cic
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit: 6 A cartu? fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-8) la 5 V, 1 mA cu nivel de incredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
standarde: UL 60947-1
JIS C 852
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
CCC
GOST
UL
rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 124,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-oprire-de-urgenta-rotund-o-16-rasucire-pentru-elib-rosu-1-no-2-nc