

SCHNEIDER CONTOR DE ENERGIE CABLAT RESI9, 80A, 1PH, 6 CIRCUITE

gama de produse: Resi9
nume produs: PowerTag Energy Resi9
Tip produs sau componenta: Senzor de energie
Poli: LN
Maximum current [Imax]: 80 A
[Ib] Basic current: 5 A
Starting current: 20 mA
Saturation current: 90 A
aplicatie specifica produsului: Load monitoring
Circuit monitoring
Alarma suprasarcina
Energy production monitoring (photovoltaic)
Energy management
Compatibilitate concentrator: SpaceLink controller
Wiser controller
Application: Rezidential
Cladiri: circuit monitoring
Tip de masurare: Energie activa
Curent
Tensiune
Putere activa
Factor de putere
clasa de precizie: Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12

suport de montare: Sina DIN 35 mm
destinatie produs: Contor universal
Panou electric
mediu de sustinere a transmisiei: 4 wires
tipul retelei de comunicatie: Modbus RTU
protocol port de comunicare: Modbus RTU
Electrical connection (voltage sensing & power supply): 1 conector tat? decuplabil born? cu ?urub
supply voltage: 230 V c.a. 50 Hz, +/- 20 %, faza la neutru
frecventa retea electrica: 50 Hz
Maximum power consumption: 3 W
Standarde: IEC 61010-1
EN 61010-1
BS EN 61010-1
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62052-11
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-21
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61557-12
Numarul de trepte de 9mm pe sina DIN: 3
inaltime: Unitate de baza: 113,6 mm
adancime: Unitate de baza: 27 mm
adancime: Unitate de baza: 70 mm
greutate neta: 110 g
culoare: Alb (RAL 9003)
etichete privind calitatea: CE
UK
altitudine de functionare: 0...2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
categorie de supratensiune: III conforming to IEC 61010-1
catogorie de masura: Category III conforming to IEC 61010-2-030
grad de protectie IP: IP20
grad de protectie IK: IK05
grad de poluare: 2
umiditate relativa: 5…95 % la -25…60 °C conformitate cu IEC 60721-3-3
environmental characteristics: Rezistent la praf conformitate cu IEC 60721-3-3
Utilizare in interior
Pret: 1.026,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contor-de-energie-cablat-resi9-80a-1ph-6-circuite