



**SCHNEIDER BUTON OPRIRE DE URGENTA Ø 22 -CIUPERCA Ø 40 MM -ROSU -ELIB.
CU CHEIE, 1 NO+1 NC**

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Emergency stop push-button

Emergency switching off push-button

nume scurt al dispozitivului: XB5

material rama: Plastic gri inchis

material inel de fixare: Plastic

tip cap: Standard

diametrul de montaj: 22 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: acțiune declanșator și reținere mecanică

resetare: Declansator cu cheie

profil utilizator: Rosu ciuperca Ø 40 mm, nemarcat

tip de blocaj: Cheie 455

pozitie de scoatere cheie: Centru

tip si compozitie contacte: 1 NC + 1 NO

operare contacte: Decuplare lenta

conexiuni - borne: Borne cu surub, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ cu pini conformitate cu IEC 60947-1

Borne cu surub, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1

prezentare dispozitiv: Produs complet

inaltime: 43 mm

latime: 40 mm

adancime: 100 mm

descriere borne ISO nr. 1: (11-12)NC

(13-14)NO

greutate neta: 0,112 kg

rezistentă la spălare cu presiune înaltă: 7000000 Pa la 55 °C, distanță : 0.1 m
utilizare contacte: Contacte standard
deschidere pozitivă: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursă de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)
2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (curs? total?)
forță de acționare: 44 N
durabilitate mecanică: 300000 cic
cuplu de strângere: 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
protecție la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[I_{th}] curent termic convențional în aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[U_i] tensiune nominală de izolație: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[I_e] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrică: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de funcționare 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de funcționare 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de funcționare 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de funcționare 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de funcționare securitatea electrică IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
? < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
tratament protector: TH
temperatură ambiantă pentru depozitare: -40...70 °C
temperatură ambiantă de funcționare: -40...70 °C
categorie de suprațensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protecție IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
grad de protecție NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
grad de protecție IK: IK03 conforming to IEC 50102
Standarde: IEC 60204-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 60364-5-53
ISO 13850
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV

listat de UL

DNV

rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 156,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/buton-oprire-de-urgenta-o-22-ciuperca-o-40-mm-rosu-elib-cu-cheie-1-no-1-nc>