

SCHNEIDER POST DE COMANDA XAL-D - FUNCTIE DE PORNIRE SAU OPRIRE - 1 NO + 1 NC

gama de produse: Harmony XALD
Tip produs sau componenta: Post de comanda complet
nume scurt al dispozitivului: XALD
destinatie produs: Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 O 22 mm
aplicatie post de comanda: Functie pornire-oprire
culoarea bazei carcasei: Gri deschis (RAL 7035)
culoare a capacului: Gri inchis (RAL 7016)
material: Policarbonat
profil operator: 2 butoane incastrate
descriere operatori: Verde "START" 1 NO - ro?u "STOP" 1 NC
compozitie post de comanda: 1 butoningropat, verde 1 NO START marcaj
1 butoningropat, rosu 1 NC STOP marcaj
locatie marcaj: Marcaj pe suportul de legenda
operare contacte: Decuplare lenta
intrare pentru cablu: 2 g?uri predefinite pentru intrare cablu, capacitate de prindere: 14 mm
2 g?uri predefinite pentru presetupe Pg 13 ?i ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm
greutate neta: 0,233 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Number of command positions: 2
Number of indicator lights: 0
Number of push buttons: 2
deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)
2,6 mm (modificarea st?rii electrice NO)
4,3 mm (curs? total?)
forta de actionare: 3,5 N schimbare stare electric? NC

3,8 N modificarea st?rii electrice NO
durabilitate mecanica: 10000000 cic
Number of selector switches: 0
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Number of key switches: 0
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Number of mushroom-shaped push-buttons: 0
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
? < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
Numar contacte normal inchis: 1
Numar contacte normal deschis: 1
Numar contacte CO: 0
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 62262
standarde: CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 160,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/post-de-comanda-xal-d-functie-de-pornire-sau-oprire-1-no-1-nc-3