



SCHNEIDER RELEU TEMPORIZATOR HARMONY, FUNCTIE ON-DELAY, 24V C.A./C.C., 240V C.A., 1CO

gama de produse: Harmony Timer Relays

tip de iesire discreta: Releu

Tip produs sau componenta: Releu de sincronizare modular

tip intarziere: A

intervalul de intarziere: 0...30 H

[Us] tensiune nominala de alimentare: 240 V c.a. 50/60 Hz

24 V c.a./c.c.

curent nominal de iesire: 5 A

tip si compozitie contacte: 1 C/O

latimea varfului: 17,5 mm

tip de control: Selector panou frontal

[Ie] curent nominal de utilizare: 5 A 250 V AC-1 conformitate cu SR EN 60947-5-1

5 A 28 V DC-1 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1,5 A 240 V AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1

2 A 24 V DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1

interval de tensiune: 0.8...1.1 Un

conexiuni - borne: Conectori cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid cu sau f?r? pini terminali

material carcasa: Policarbonat

precizie de repetare: +/- 0,5 %

setarea preciziei temporizarii: +/- 10 % din capatul scarii la 25 °C

durata minima a pulsului: 100 ms cu sarcina in paralel

resetare timp: 100 ms la intreruperea alimentarii

puterea consumata in VA: 8 VA la 240 V

puterea consumata in W: 0,6 W la 24 V

durabilitate electrica: 100000 cic la 5 A, 250 V pentru rezistiv sarcina

durabilitate mecanica: 5000000 cic

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 5 kV pentru 1,2...50 μ s

marcaj: CULus

CE

CCC

UKCA

suport de montare: ?in? simetric? de 35 mm

semnalizare locala: Indicator cu LED verde, intermitent pentru temporizare in progres

Indicator cu LED rosu, stabil pentru releu alimentat

greutate neta: 75 g

Cod compatibilitate: RE10

inaltime: 58,5 mm

latime: 18 mm

adancime: 90 mm

functie disponibila: A- Power on-delay relay-1 C/O

Number of functions: 1

rigiditate dielectrica: 2,5 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz

standarde: IEC 61812-1

certificari produs: cULus

UE

CCC

UKCA

temperatura ambietala pentru depozitare: -20...60 $^{\circ}$ C

temperatura ambientala de functionare: -10...55 $^{\circ}$ C

grad de protectie IP: IP20 borne:

IP40 carcasa:

rezistenta la vibratii: 0.15 mm ($f=$ 10...150 Hz)

umiditate relativa: 10...95 % f?r? condensare

compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2

Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare in aer) conforming to IEC 61000-4-2

Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 2 kV nivel 3 conforming to IEC 61000-4-4

Pret: 109,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-temporizator-harmony-functie-on-delay-24v-c-a-c-c-240v-c-a-1co>