

SCHNEIDER RELEU TEMPORIZATOR HARMONY, FUNCTIE ON-DELAY, 24V C.A./C.C., 240V C.A., 1CO

gama de produse: Harmony Timer Relays
tip de iesire discreta: Releu
Tip produs sau componenta: Releu de sincronizare modular
tip intarziere: A
intervalul de intarziere: 0...30 H
[Us] tensiune nominala de alimentare: 240 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.a./c.c.
curent nominal de iesire: 5 A
tip si compozitie contacte: 1 C/O
latimea varfului: 17,5 mm
tip de control: Selector panou frontal
[Ie] curent nominal de utilizare: 5 A 250 V AC-1 conformitate cu SR EN 60947-5-1
5 A 28 V DC-1 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A 240 V AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
2 A 24 V DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
interval de tensiune: 0.8...1.1 Un
conexiuni - borne: Conectori cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid cu sau f?r? pini terminali
material carcasa: Policarbonat
precizie de repetare: +/- 0,5 %
setarea preciziei temporizarii: +/- 10 % din capatul scarii la 25 °C
durata minima a pulsului: 100 ms cu sarcina in paralel
resetare timp: 100 ms la intreruperea alimentarii
puterea consumata in VA: 8 VA la 240 V
puterea consumata in W: 0,6 W la 24 V
durabilitate electrica: 100000 cic la 5 A, 250 V pentru rezistiv sarcina

durabilitate mecanica: 5000000 cic
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 5 kV pentru 1,2…50 µs
marcaj: CULus
CE
CCC
UKCA
suport de montare: ?in? simetric? de 35 mm
semnalizare locala: Indicator cu LED verde, intermitent pentru temporizare in progres
Indicator cu LED rosu, stabil pentru releu alimentat
greutate neta: 75 g
Cod compatibilitate: RE10
inaltime: 58,5 mm
latime: 18 mm
adancime: 90 mm
functie disponibila: A- Power on-delay relay-1 C/O
Number of functions: 1
rigiditate dielectrica: 2,5 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz
standarde: IEC 61812-1
certificari produs: cULus
UE
CCC
UKCA
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…60 °C
temperatura ambientala de functionare: -10…55 °C
grad de protectie IP: IP20 borne:
IP40 carcasa:
rezistenta la vibratii: 0.15 mm (f= 10…150 Hz)
umiditate relativa: 10…95 % f?r? condensare
compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare in aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 2 kV nivel 3 conforming to IEC 61000-4-4
Pret: 110,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-temporizator-harmony-functie-on-delay-24v-c-a-c-c-240v-c-a-1co