

SCHNEIDER SENZOR DE ENERGIE POWERTAG FLEX 63A 3P POZITIE SUS SI JOS

gama de produse: PowerLogic
nume produs: PowerTag A9 F63
Tip produs sau componenta: Senzor de energie
Poli: 3P
Maximum current [Imax]: 63 A
[Ib] Basic current: 10 A
Starting current: 40 mA
Saturation current: 130 A
aplicatie specifica produsului: Alocare costuri
Load monitoring
Alarma suprasarcina
Circuit monitoring
Energy management
Compatibilitate concentrator: EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
Harmony Hub
Wiser hub generatia 2
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Application: Cladiri: monitorizare tensiune intreruptor
Cladiri: alocare costuri
Cladiri: alarma suprasarcina
compatibilitate gama: TeSys TeSys D LC1D for contactor In <= 63 A
Acti9 for disjunctor In <= 63 A
TeSys TeSys GV2 for disjunctor
TeSys TeSys GV3 for disjunctor In <= 63 A

Acti9 Acti9 DT40 Vigi
Acti9 Acti9 iDT40
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 iC60
Multi 9 Multi9 C60
Acti9 Acti9 iDPN Vigi
Acti9 Acti9 C120 In <= 63 A
Acti9 Acti9 NG125 In <= 63 A
TeSys TeSys U
TeSys TeSys K
Tip de masurare: Tensiune
Energie activa
Putere activa
Curent
Factor de putere
clasa de precizie: Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12
locul de montare: Sus sau jos
suport de montare: Pe intreruptorul automat
destinatie produs: Panou electric
Management de evenimente: Pierdere tensiune with measured current at voltage loss
mediu de sustinere a transmisiei: Frecventa radio 2,4…2,4835 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
putere emisa maxima: 10 mW
Form factor: Flex
mod de montare: Cu suruburi (borne)
Electrical connection (voltage sensing & power supply): Cabluri cu pini
sectiune cablu: 1 rigid cable 1,5…16 mm²
2 torsadat cable 1,5…2,5 mm²
2 rigid cable 1,5…2,5 mm²
1 torsadat cable 1,5…16 mm²
lungimea cablului: 0,25 m
supply voltage: 380...415 V c.a., +/- 20 %, between phases
frecventa retea electrica: 50 Hz
60 Hz
Consum maxim de putere: 2 VA
Standarde: IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
certificari produs: IEC
inaltime: Sensor element: 19,5 mm
adancime: Sensor element: 54 mm
adancime: Sensor element: 43 mm
greutate neta: 38 g
culoare: Alb (RAL 9003)
Cod compatibilitate: PowerTag A9 F63
etichete privind calitatea: CE
directive: 2014/53/EU - directiva privind echipamente radio

altitudine de functionare: 0...2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
categorie de supratensiune: III conforming to IEC 61010-1
catogorie de masura: Category III conforming to IEC 61010-2-030
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK05
grad de poluare: 3
umiditate relativa: 0…95 % la 45 °C conformitate cu IEC 60721-3-3
rezistenta la vibratii: 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
compatibilitate electromagnetica: Industrial electromagnetic environment conformitate cu IEC 61326-1
Radiated EMC conformitate cu ETSI EN 301 489-17
Emisii electromagnetice conformitate cu IEC 62311
environmental characteristics: Rezistent la praf class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt mist class 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Utilizare in interior
Pret: 1.359,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-energie-powertag-flex-63a-3p-pozitie-sus-si-jos