



SCHNEIDER POST DE COMANDA SUSPENDAT XAC-A - 8 BUTOANE

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Post de comanda suspendat

nume scurt al dispozitivului: XACA

tip post de comanda: Dublu izolat

material carcasa: Polipropilena

tip circuit electric: Circuit de comanda

Tip dulap: Complet pregatit pentru utilizare

aplicatie post de comanda: Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza

compozitie post de comanda: 8 butoane

tip buton de comanda: Primul buton 1 NO cre?te, incet slow

Al doilea buton 1 NO sc?dere, incet

Al patrulea buton 1 NO stanga, incet

Al treilea buton 1 NO dreapta, incet

Al cincilea buton 1 NO incet inainte

Al ?aselea buton 1 NO inapoi, incet

Eighth push-button 1 NC O

Al ?aptelea buton 1 NO I

compatibilitate produs: ZB2BE101 pentru fiecare direc?ie (excep?ie a opta)

ZB2BE102 pentru opt direc?ii

blocare mecanica: Cu blocare mecanicaintre perechi

culoare post de comanda: Galben

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu

Borne cu surub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² cu pini

standarde: SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 15

IEC 60204-32

UL 60947-1

certificari produs: CCC

GOST

tratament protector: TH

temperatura ambientală de funcționare: -25...70 °C

temperatura ambientală pentru depozitare: -40...70 °C

rezistență la vibrații: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistență la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140

grad de protecție IP: IP65 conforming to SR EN 60529

grad de protecție IK: IK08 conforming to IEC 62262

durabilitate mecanică: 1000000 cic

intrare pentru cablu: Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 8...26 mm

marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

[I_{th}] curent termic convențional: 10 A

[U_i] tensiune nominală de izolație: 600 V (grad de poluare 3)

[U_{imp}] tensiune de ținere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

operare contacte: Decuplare lentă

rezistență maximă de-a lungul terminalelor: 25 MΩ

forță de acționare: 10 N buton

8 N butonul opt

protecție la scurtcircuit: 10 A protecție siguranță de cartuș fuzibil tip gG

putere nominală de funcționare în W: 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rată de funcționare 48 W DC-13

pentru 1000000 cic, rată de funcționare 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rată de funcționare descriere borne

ISO nr. 1: (13-14)NO

descriere borne ISO nr. 2: (11-12)NC

identificator borna: (11-12)NC

(13-14)NO

greutate netă: 0,94 kg

Pret: 623,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/post-de-comanda-suspendat-xac-a-8-butoane>