



SCHNEIDER RELEU DE TIMP OFF TEMPORIZARE, 0.05S...10MIN, 1C/O

gama de produse: Harmony Timer Relays

tip de iesire discreta: Releu

Tip produs sau componenta: Releu de sincronizare modular

nume scurt al dispozitivului: RE23

curent nominal de iesire: 5 A

tip si compozitie contacte: 1 C/O contact temporizat, fara cadmiu

tip intarziere: Delay on de-energization

intervalul de intarziere: 10...100 s

1...10 min

1...10 s

0.3...3 s

3...30 s

0.05...1 s

30...300 s

tip de control: Maner sferic rotativ

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz

Release input voltage: ≤ 2.4 V

interval de tensiune: 0,85...1,1 Us

frecventa de alimentare: 50...60 Hz +/- 5 %

conexiuni - borne: Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu

Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu

Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini

Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini

cuplu de strangere: 0,6...1 N.m conformitate cu IEC 60947-1

material carcasa: Autostingere

precizie de repetare: +/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1

Abatere temperatura: +/- 0,05 %/°C

abatere a tensiunii: +/- 0,2 %/V

setarea preciziei temporizarii: +/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1

Time delay type: Temporizare la revenire - K-Delay on de-energization (without auxiliary supply)

rezistenta de izolatie: 100 M Ω la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1

Recovery time: 100 ms la intreruperea alimentarii

imunitate la microintreruperi: 10 ms

puterea consumata in VA: 3 VA la 240 V c.a.

puterea consumata in W: 2 W la 240 V c.c.

capacitatea de comutare in VA: 1250 VA

curentul minim de comutare: 10 mA la 5 V c.c.

curent maxim comutat: 5 A

tensiunea maxima de comutatie: 250 V c.a.

durabilitate electrica: 100000 cic, 2 A la 24 V, DC-1

100000 cic, 5 A la 250 V, AC-1

durabilitate mecanica: 10000000 cic

Rated impulse withstand voltage: 5 kV pentru 1,2...50 μ s conformitate cu SR EN 60664-1

Power on delay: 350 ms

distanța de conturare: 4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1

categorie de supratensiune: III conforming to SR EN 60664-1

fiabilitate securitate date: MTTFd = 194 ani

B10d = 180000

pozitia de montaj: Orice pozitie

suport de montare: Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715

stare LED: Verde lumina fond LED (stabil) pentru selectati indicatia

Galben LED (stabil) pentru Releu dse iesire alimentat

Galben LED (stabil) pentru alimentat

functie disponibila: K-Delay on de-energization (without auxiliary supply)-1 C/O

latime: 22,5 mm

greutate neta: 0,1 kg

tip de control: With test button

Number of functions: 1

rigiditate dielectrica: 2,5 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz intre iesirea releului si sursa de alimentare cu

Izolatie de baza conformitate cu IEC 61812-1

standarde: IEC 61812-1

UL 60947-1

directive: 2006/95/EC - directiva de joas? tensiune

2004/108/EC - compatibilitate electromagnetica?

certificari produs: CCC

CSA

GL

RCM

UE

EAC

UL

temperatura ambientala de functionare: -20...60 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

grad de protectie IP: IP40 carcasa: conforming to SR EN 60529

IP50 parte frontala: conforming to SR EN 60529

IP20 borne: conforming to SR EN 60529

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1

rezistenta la vibratii: 20 m/s² (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 15 gn nu functioneaza pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

5 gn in functionare pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

umiditate relativa: 95 % la 25...55 °C

compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la tranzienti rapizi - test level: 1 kV nivel 3 (brida de conectare capacitiva) conforming to IEC 61000-4-4

Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV nivel 3 (mod diferential) conforming to IEC 61000-4-5

Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV nivel 3 (mod comun) conforming to IEC 61000-4-5

Descarcare electrostatic? - test level: 6 kV nivel 3 (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2

Descarcare electrostatic? - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare in aer) conforming to IEC 61000-4-2

Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/m nivel 3 (80 MHz - 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3

Perturbatii conduse de RF - test level: 10 V nivel 3 (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6

Repetari rapide tranzitorii - test level: 2 kV nivel 3 (contact direct) conforming to IEC 61000-4-4

Imunitate la microintreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11

Imunitate la microintreruperi si caderi ale tensiunii - test level: 100 % (21 ms) conforming to IEC 61000-4-11

Pret: 270,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-timp-off-temporizare-0-05s-10min-1c-o>