

SCHNEIDER HARMONY XB5, BUTON OPRIRE URGENTA ILUMINAT, ANTIMICROBIAN, Ø22, TRASUCIRE PENTRU REVENIRE, ALB/ROSU LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Emergency stop push-button
Emergency switching off push-button
nume scurt al dispozitivului: XB5
material rama: Plastic
material inel de fixare: Plastic
tip cap: Standard
diametrul de montaj: 22 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
semnalizare locala: Red LED / white LED 24 V c.a./c.c.
sursa de lumina: LED protejat
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V
culoare sursa de lumina: Alb
Rosu
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: ac?iune declan?ator ?i re?inere mecanic?
resetare: Rotire pentru eliberare
profil utilizator: Rosu square 32 mm, IEC
tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC
operare contacte: Decuplare lenta
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu sau f?r? pini terminali conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² cu sau f?r? pini terminali conformitate cu IEC 60947-1
prezentare dispozitiv: Produs complet
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
inaltime: 60 mm

latime: 60 mm
adancime: 85 mm
descriere borne ISO nr. 1: (1-2)NC
(3-4)NO
greutate neta: 0,107 kg
clasa de izolatie electrica: Clasa II conformitate cu IEC 61140
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,5 mm +/- 0.2 mm
Gaur? de fixare - diametru: 9 mm +/- 0.5 mm
mod de fixare: Fixing nut (+/- 0.2)
utilizare contacte: Standard
deschidere pozitiva: Cu contact NC conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)
4,3 mm (curs? total?)
durabilitate mecanica: 300000 cic
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
rezistenta la descarcari electrostatice: 4 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
? < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Type 13 conformitate cu UL 50E
Type 12 conformitate cu UL 50E
Type 4 conformitate cu UL 50E
Type 4X conformitate cu UL 50E
grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 50102
Standarde: SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
ISO 21702

ISO 22196:2011
UL 60947-5-5
IEC 60947-5-5
NISD
certificari produs: listat de UL
CSA
EAC
CCC
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) pentru 1000 shocks on each axis conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 197,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/harmony-xb5-buton-oprire-urgenta-iluminat-antimicrobian-o22-trasucire-pentru-revenire-alb-rosu-led-24-v-ac-dc-1-no-1-nc