



**SCHNEIDER HARMONY XB5, BUTON ANTIMICROBIAN, PLASTIC, VERDE, Ø30, CU
REVENI, NEMARCAT, 1 NO**

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Intrerupator cu revenire

nume scurt al dispozitivului: XB5F

Compatibilitate produs: ZBYF2101

ZBYF4101

ZBYF6101

ZBYF6102

ZBZF32

ZBZF33

ZB4FBZ007

material rama: Plastic

Plastic gri inchis

tip cap: Built-in-flush

material inel de fixare: Plastic

diametrul de montaj: 30,5 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: revenire cu arc

profil utilizator: Verde Incastrat, nemarcat

tip si compozitie contacte: 1 NO

operare contacte: Decuplare lenta

conexiuni - borne: Borne cu surub, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ cu pini conformitate cu IEC 60947-1

Borne cu surub, $1 \times 0.22 \dots 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1

inaltime: 42 mm

latime: 36,6 mm

adancime: 55 mm

descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
rezistentă la spălare cu presiune înaltă: 7000000 Pa la 55 °C, distanță : 0.1 m
utilizare contacte: Contacte standard
deschidere pozitivă: Fără
cursă de operare: 2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
forță de acționare: 3,8 N modificarea stării electrice NO
durabilitate mecanică: 10000000 cic
cuplu de strângere: 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
protecție la scurtcircuit: 10 A cartuș fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[I_{th}] curent termic convențional în aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[U_i] tensiune nominală de izolație: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[U_{imp}] tensiune de ținere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[I_e] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrică: 1000000 cic AC-15, 2 A la 230 V, rată de funcționare 1000000 cic AC-15, 3 A la 120 V, rată de funcționare 1000000 cic AC-15, 4 A la 24 V, rată de funcționare 1000000 cic DC-13, 0,2 A la 110 V, rată de funcționare 1000000 cic DC-13, 0,5 A la 24 V, rată de funcționare securitatea electrică IEC 60947-5-4: $I < 10 \exp(-6)$ la 5 V și 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
 $I < 10 \exp(-8)$ la 17 V și 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
prezentare dispozitiv: Produs complet
personalizabil: Nu
Personalizabil: 1
GCR BRIDGE: XB5FACUST01
Cod compatibilitate: XB5
tratament protector: TH
temperatură ambiantă pentru depozitare: -40...70 °C
temperatură ambiantă de funcționare: -40...70 °C
categorie de suprațensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protecție IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Type 13 conformitate cu UL 50 E
Type 12 conformitate cu UL 50 E
Type 4 conformitate cu UL 50 E
Type 4X conformitate cu UL 50 E
grad de protecție NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
grad de protecție IK: IK03 conforming to IEC 50102
Standarde: IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 15

JIS C8201-1

ISO 22196:2011

ISO 21702

certificari produs: listat de UL

CSA

rezistenta la vibratii: 5 gn ($f= 2 \dots 500$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6

2 mm peak to peak ($f= 2 \dots 10$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

25 gn (durata = 6 ms) pentru 1000 shocks on each axis conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 61,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/harmony-xb5-buton-antimicrobian-plastic-verde-o30-cu-reveni-nemarcate-1-no>