



## **SCHNEIDER COMUTATOR SELECTOR CHEIE, Ø 22, INCUIETOARE, 2 POZITII, 1 NO, RONIS 455**

gama de produse: Harmony XB7  
Tip produs sau componenta: Selector  
nume scurt al dispozitivului: XB7  
diametrul de montaj: 22 mm  
cantitate indivizibila de vanzare: 10  
greutate neta: 0,05 kg  
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele in fa??)  
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)  
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund  
tip de operator: f??r? revenire  
informatii de pozitie operator: 2 pozitii 90°  
tip de blocaj: Cheie 455  
pozitie de scoatere cheie: Partea stanga  
tip si compozitie contacte: 1 NO  
deschidere pozitiva: Fara  
CAD latime globala: 29 mm  
CAD inaltime globala: 29 mm  
CAD adancime globala: 83 mm  
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO  
montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu IEC 60947-1  
centru de fixare: >= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1...6 mm  
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2...6 mm  
mod de fixare: Fixing nut 2...2,4 N.m  
operare contacte: Decuplare lenta  
durabilitate mecanica: 300000 cic  
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> cu pini conformitate cu IEC 60947-1

Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm<sup>2</sup> fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1  
cuplu de strangere: 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1  
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita  
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita  
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita  
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita  
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita  
protectie la scurtcircuit: 4 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1  
[Ie] curent nominal de utilizare: 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
durabilitate electrica: 1000000 cic, DC-13, 0,3 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 0,03 A la  
230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 0,09 A la 240 V, rata de functionare securitatea electrica IEC  
60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 17 V si 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4  
tratament protector: TH  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140  
Enclosure Type: Type 12  
Type 3  
standarde: IEC 60947-1  
SR EN 60947-5-1  
UL 60947-1  
JIS C8201-5-1  
CSA C22.2 No 15  
JIS C8201-1  
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-  
27  
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 76,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-selector-cheie-o-22-incuietoare-2-pozitii-1-norionis-455>