



## SCHNEIDER SPACELOGIC KNX ACUATOR DIMARE ST CU 3 INTRARI BINARE

Gama: SpaceLogic KNX

Tip produs sau componenta: Element de dimare

mod de operare: Sistem magistrala KNX

tip magistrala: KNX

suport de montare: Incastrat

[Ue] tensiune nominala: 230 V

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

consum de curent: 5...18 mA pentru autobuz

tip de intrare: 3 x binar c.a.

numar de iesiri: 1

tip de sarcina: Lampi cu incandescenta:20...230 W la 230 V 50 Hz c.a.

Lampa cu halogen de inalta tensiune:20...210 W la 230 V c.a.

Lampii cu halogeni de joasa tensiune:20...210 W la 230 V c.a. (transformator inductiv)

Lampii cu halogeni de joasa tensiune:20...210 W la 230 V c.a. (transformator capacitiv)

Lampa LED:1...200 W la 230 V c.a. (intrerupator de faza)

Lampa LED:1...32 W la 230 V c.a. (faza de conectare)

Maximum cable length: 10 m pentru interior

latime: 48 mm

inaltime: 50 mm

adancime: 28 mm

culoare: Alb

grad de protectie IP: IP20

temperatura ambientala de functionare: -5...45 °C

Pret: 1.416,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-knx-acuator-dimare-st-cu-3-intrari-binare>