



SCHNEIDER BUTON,CU REVENIRE, INCASTRAT, MARCAT, "ARROW" ,1NO

gama de produse: Easy Harmony XA2

Tip produs sau componenta: Buton complet

nume scurt al dispozitivului: XA2

prezentare dispozitiv: Produs complet

nume componenta: XA2E

material rama: Plastic

material inel de fixare: Plastic

diametrul de montaj: 22,5 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

tratament protector: TC

pozitie de operare: Orice pozitie

centru de fixare: $\geq 30 \times 40$ mm (panou) - grosime: 1...5 mm

mod de fixare: Fixing nut 2...2,4 N.m

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: revenire cu arc

profil utilizator: Negru Incastrat, sageata (alb)

tip si compozitie contacte: 1 NO

operare contacte: Decuplare lenta

durabilitate mecanica: 1500000 cic

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub, $\leq 2 \times 1.5$ mm²

Borna cu clema cu surub, $\leq 1 \times 2.5$ mm²

Borna cu clema cu surub, $\geq 1 \times 0.5$ mm²

Borne Faston, dimensiune conexiune 6.3 mm

cuplu de strangere: 0,8 N.m

protectie la scurtcircuit: 10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600

0,27 A la 250 V, DC-13, Q600

durabilitate electrica: 500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-8) la 24 V

latime: 30 mm

inaltime: 42 mm

adancime: 54,7 mm

greutate neta: 0,032 kg

capac/operator sau culoare lentila: Negru

tip de operator: Revenire cu arc

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 536

grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK: IK03 conformitate cu SR EN 60529

standarde: GB 14048.1

GB 14048.5

IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

certificari produs: UE

CCC

rezistenta la vibratii: 10 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 24,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/buton-cu-revenire-inceastrat-marcata-arrow-1no>