

SCHNEIDER RELEU TEMPORIZARE CU 2 FUNCTII, 0,02 S, 300 ORE, 24, 240 V C.A., 2 OC

gama de produse: Harmony Timer Relays
conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil 8 pini
latime: 48 mm
Tip produs sau componenta: Panel-mounted/plug-in timer relay
tip de iesire discreta: Releu
tip si compozitie contacte: 2 C/O contacte temporizate sau instantanee, AgNi (fara cadmiu)
nume componenta: RE48
intervalul de intarziere: 2...120 H
5...300 min
0.2...12 min
2...120 s
0.2...12 H
0.02...1.2 s
0.5...30 H
0.2...12 s
5...300 H
0.5...30 s
0.05...3 s
5...300 s
2...120 min
0.5...30 min
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
interval de tensiune: 0,85...1,1 Us c.a.
0,9...1,1 Us c.c.
[In] curent nominal: 5 A
dimensiune placa frontala produs: 48 x 48 mm

tip de control: Selector panou frontal
material carcasa: Autostingere
precizie de repetare: +/- 0.2 % din valoarea maxim? setat? conformitate cu IEC 61812-1
abatere a temperaturii: +/- 0.02 %/°C din valoarea maxim? setat? conformitate cu IEC 61812-1
abatere a tensiunii: +/- 0.2 %/V din valoarea maxim? setat? la 48...240 V
+/- 1 %/V din valoarea maxim? setat? la 24...48 V
setarea preciziei temporizarii: +/- 5 % din scala complet? la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
+/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
Time delay type: Power on-delay - A1- Delay on energization
Power on-delay - A2- Delay on energization
Interval - H1-Pulse-on energization
Interval - H2-Pulse-on energization
durata minima a impulsului: 20 ms
resetare timp: 25 ms la intreruperea alimentarii
durata varfului: 55 ms
factor de sarcina: 100 %
puterea consumata in VA: 6 VA la 240 V
puterea consumata in W: 2 W la 240 V
capacitate de rupere: 1250 VA
curentul minim comutat: 100 mA
curent maxim comutat: 5 A
tensiunea maxima de comutatie: 250 V c.a./c.c.
durabilitate electrica: 100000 cic
durabilitate mecanica: 30000000 cic
tensiune de iesire: 240 V la 5 A AC-12
30 V la 2 A DC-13
240 V la 1,5 A AC-15
marcaj: CE
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV mod diferen?ial conformitate cu IEC 61000-4-5 nivel 3
2 kV mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 nivel 3
suport de montare: Cu montare pe baza: priza
Montare pe panou: sistem prevazut cu acest produs
semnalizare locala: 1 LED (galben) for stare releu de iesire
Indicator cu LED (verde) for intermitent: temporizare in curs releu alimentat
Indicator cu LED (verde) for la func?ionare stabil?: releu alimentat, f?r? temporizare in curs
functie disponibila: A1- Delay on energization-2 C/O
A2- Delay on energization-2 C/O
H1-Pulse-on energization-2 C/O
H2-Pulse-on energization-2 C/O
tip de control: Without test button
greutate neta: 0,14 kg
forma a pinului: Cilindric
Number of functions: 4
abaterea de umiditate: +/- 0.05 %/%RH din valoarea maxim? setat? conformitate cu IEC 61812-1
imunitate la microintreruperi: 5 ms
rigiditate dielectrica: 2 kV 1 mA/1 minut conformitate cu IEC 61812-1
protectia la electrocutare: 4 kV clasa III conformitate cu SR EN 60664-1
4 kV clasa III conformitate cu IEC 61812-1
standarde: EN 50082-1/2
EN 50081-1/2
93/68/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
IEC 60669-2-3

IEC 61812-1
certificari produs: cULus
UL
CSA
C-Tick
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -20…50 °C
grad de protectie IP: IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcas?)
IP50 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
rezistenta la vibratii: 0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
umiditate relativa: 93 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV in contact conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
8 kV in aer conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m 26 MHz to 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 3 (direct)
4 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 level 4 (direct)
imunitate la campuri radioelectrice: 10 V (0.15 - 80 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-6 level 3
imuni la caderi de tensiune: 30 % / 10 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
95 % / 5 s conformitate cu IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
perturbatie radiata/condusa: Clasa B 0.15...30 MHz conformitate cu EN 55022 (EN 55011 grup 1)
Pret: 560,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-temporizare-cu-2-functii-0-02-s-300-ore-24-240-v-c-a-2-oc