

SCHNEIDER BUTON ILUMINAT ALB Ø 16, INCASTRAT, REVENIRE CU ARC, 24 V, 1NO

gama de produse: Harmony XB6
Tip produs sau componenta: Buton iluminat complet
nume scurt al dispozitivului: XB6
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 16 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Dreptunghiular
tip de operator: revenire cu arc
profil utilizator: Alb Incastrat, nemarcat
tip si compozitie contacte: 1 NO
operare contacte: Decuplare lenta
conexiuni - borne: Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
sursa de lumina: LED
baza bec: LED integral
[Us] tensiune de alimentare nominala: 12...24 V c.a./c.c.
CAD latime globala: 24 mm
CAD inaltime globala: 18 mm
CAD adancime globala: 57 mm
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
greutate neta: 0,022 kg
pozitie de operare: Orice pozitie
deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare: 1 mm (modificarea st?rii electrice NO)
3,5 mm (curs? total?)
forta de actionare: 3,5 N modificarea st?rii electrice NO
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)

protectie la scurtcircuit: 6 A cartu? fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? = 10exp(-8) la 5 V si 1 mA cu nivel de incredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4
tip semnalizare: Stabil
limitele tensiunii de alimentare: 6…30 V c.a./c.c.
consum de curent: 15 mA
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV contact direct conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV in aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
standarde: JIS C 4520
JIS C 852
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-5-5
certificari produs: UL
CCC
GOST
CSA
rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
Pret: 103,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-iluminat-alb-o-16-incastrat-revenire-cu-arc-24-v-1no