

SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIAR TESYS - 3 NO + 1 NC - BORNE TIP CLEMA CU SURUB

Gama: TeSys
nume produs: TeSys K
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar
nume scurt al dispozitivului: LA1
compatibilitate produs: 3P contactor
Compatibilitate gama: TeSys K LC1K
locul de montare: Fata
compozitie contact pol: 3 NO + 1 NC
Contacts operation: Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 50 °C)
standarde: SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
certificari produs: Schema CB
CCC
UL
CSA
UE
UKCA

Irms capacitatea nominala la inchidere: 110 A at <= 690 V c.a. conforming to SR EN 60947
curent instantaneu de scurtcircuit: 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
calibrul fuzibilului asociat: 10 A gG at <= 690 V conforming to SR EN 60947
curentul minim de comutare: 5 mA
tensiunea minima de comutare: 17 V
distanta fara suprapunere: 0,5 mm
rezistenta de izolatie: > 10 M?
conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²rigid
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²rigid
cuplu de strangere: 1,3 N.m - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2
1,3 N.m - cu ?urubelni?a pozidriv No 2
inaltime: 30 mm
latime: 38 mm
adancime: 35 mm
greutate neta: 0,045 kg
caracteristica de mediu: Mediu normal
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
tratament protector: TC conformitate cu IEC 60068
temperatura ambietala pentru depozitare: -50…80 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…50 °C
altitudinea de functionare: 2000 m
Pret: 49,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliar-tesys-3-no-1-nc-borne-tip-clema-cu-surub-1