



**SCHNEIDER BLOC CONTACTE REV. CU ARC - 1 NC + 1 NO - MONTARE FRONT.,
CENTER DE 30 SAU 40 MM**

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume componenta: XENC

tip circuit electric: Circuit de comanda

aplicatie bloc de contacte: O singura viteza

tip bloc de contacte: Monofilar

tip de operator: Revenire cu arc

Compatibilitate produs: XACB

XACM

blocare mecanica: Fara blocare mecanica

tip si compozitie contacte: 1 NC + 1 NO

montarea cutiei de borne: Montajin fata

operare contacte: Decuplare lenta

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

durabilitate mecanica: 1000000 cic

marcare cod contact: A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?

protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG

putere nominala de functionare in W: 42 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 45 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 60 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare

putere nominala de functionare in VA: 140 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 385 VA AC-15

pentru 1000000 cic, rata de functionare 455 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 525 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (11-12)NC

(23-24)NO

identificator borna: (11-12)NC

(13-14)NO

greutate neta: 0,02 kg

standarde: SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 15

SR EN 60947-5-1

temperatura ambientală de functionare: -25...70 °C

temperatura ambientală pentru depozitare: -40...70 °C

rezistentă la vibrații: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistentă la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 75,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-contacte-rev-cu-arc-1-nc-1-no-montare-front-center-de-30-sau-40-mm>