



### **SCHNEIDER COMUTATOR SELECTOR ILUMINAT COMPLET PORTOCALIU Ø22 3- POZITII MENTINERE 1NO+1NC**

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Illuminated selector switch

nume scurt al dispozitivului: XB5

material rama: Plastic gri inchis

tip cap: Standard

diametrul de montaj: 22,5 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operare: f?r? revenire

profil utilizator: Portocaliu maner standard

informatii de pozitie operator: 3 pozitii +/- 45°

tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC

operare contacte: Decuplare lenta

conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> cu pini conformitate cu IEC 60947-1

Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm<sup>2</sup> fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1

baza bec: LED integral

[Us] tensiune de alimentare nominala: 230...240 V c.a. la 50/60 Hz

inaltime: 42 mm

latime: 30 mm

adancime: 70 mm

descriere borne ISO nr. 1: (11-12)NC

(13-14)NO

greutate neta: 0,516 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

utilizare contacte: Contacte standard

deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K

cuplul de functionare: 0,14 N.m modificarea stării electrice NO  
durabilitate mecanica: 500000 cic  
cuplu de strangere: 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1  
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita  
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita  
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita  
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita  
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)  
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1  
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4  
? < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4  
tip semnalizare: Stabil  
sursa de lumina: Universal LED  
limitele tensiunii de alimentare: 195...264 V c.a.  
consum de curent: 14 mA  
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominala? ?i 25 °C  
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5  
prezentare dispozitiv: Produs complet  
tratament protector: TH  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536  
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529  
IP67 conformitate cu SR EN 60529  
IP69  
IP69K  
grad de protectie NEMA: NEMA 13  
NEMA 4X  
grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 50102  
standarde: IEC 60947-1  
SR EN 60947-5-4  
CSA C22.2 No 15  
UL 60947-1  
JIS C8201-5-1  
SR EN 60947-5-1  
JIS C8201-1  
certificari produs: BV  
UL  
CSA  
DNV  
LROS (Lloyds register of shipping)  
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistentă la socuri: 30 gn (durată = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durată = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

rezistentă la tranziții rapide: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4

rezistentă la câmpuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3

rezistentă la descărcări electrostatice: 6 kV pe contact (pe părțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2

8 kV în aer liber (în părțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2

emisie electromagnetică: Clasa B conformitate cu IEC 55011

Pret: 127,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-selector-iluminat-complet-portocaliu-o22-3-positii-mentinere-1no-1nc>