

SCHNEIDER PRIZA DE CONECTARE PRIN MPINGERE CU CLEMA, RELEE ELECTROMECANICE HARMONY, PENTRU RELEE RXG1, 10A, TERMINALE DE CONECTARE PRIN MPINGERE, CONTACT SEPARAT

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului: RGZ
Tip produs sau componenta: Priza
compatibilitate produs: Releu ambro?abil RXG cu 1 C/O contact
tip si compozitie contacte: 1 C/O
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 250 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV intre bobin? ?i contact with Izolatie marita
4 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
rigiditate dielectric?: 5 kV intre bobin? ?i contact with Izolatie marita
3 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
forma a pinului: Plat
conexiuni - borne: Borne cu ?urub (apas? ?i re?ine), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu ?urub (apas? ?i re?ine), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
mod de fixare: Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
lungime: 98 mm
aranjare borne de contact: Separat
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
latime: 16 mm
inaltime: 67 mm
greutate neta: 0,039 kg
standarde: IEC 61984

certificari produs: CSA
UL
EAC
DNV-GL
marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20
Pret: 34,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-de-conectare-prin-mpingere-cu-clema-relee-electromecanice-harmony-pentru-relee-rxg1-10a-terminale-de-conectare-prin-mpingere-contact-separat