

SCHNEIDER BLOC CONTACTE REV. CU ARC - 1 NC + 1 NO - MONTARE FRONT., CENTER DE 30 SAU 40 MM

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: XACS
tip circuit electric: Circuit de comanda
tip bloc de contacte: Monofilar
tip de operator: Revenire cu arc
Compatibilitate produs: XACA
Cap ZA2B...
blocare mecanica: Fara blocare mecanica
tip si compozitie contacte: 1 NC + 1 NO
montarea cutiei de borne: Montajin fata
operare contacte: Decuplare lenta
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
centrele gaurilor de fixare pe orizontala: 40 mm
centre de fixare verticala: 30 mm
durabilitate mecanica: 1000000 cic
marcare cod contact: A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?
protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG
putere nominala de functionare in W: 42 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 45 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 60 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare putere

nominala de functionare in VA: 140 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 385 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 455 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 525 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (23-24)NO
(11-12)NC
identificator borna: (11-12)NC
(13-14)NO
greutate neta: 0,07 kg
standarde: CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-1
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 84,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contacte-rev-cu-arc-1-nc-1-no-montare-front-center-de-30-sau-40-mm-1