

SCHNEIDER 2 CONTACTE AUXILIARE DE POZITIE CE/CD CONECTAT/DECONECTAT - OC - PT. NS100 - 250

nume scurt al dispozitivului: CE
CD
Tip produs sau componenta: Carriage switch
aplicatie a dispozitivului: Monitorizare
Compatibilitate gama: Compact (ComPact NSX100)
Compact (ComPact NSX160)
Compact (ComPact NSX250)
Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
compozitie contacte de semnalizare: 2 NO/NC
tip contacte auxiliare: Standard
operare contacte auxiliare: CE/CD
mod de montare: Debrosabil
[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 6 A
[Ie] curent nominal de utilizare: AC-12 6 A la 110 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 24 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 380/440 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 48 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 480 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 0,1 A la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 1,5 A la 480 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 2 A la 380/440 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 4 A la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 5 A la 110 V c.a. 50/60 Hz

AC-15 6 A la 24 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 6 A la 48 V c.a. 50/60 Hz
DC-12 0,3 A la 250 V c.c.
DC-12 0,6 A la 110 V c.c.
DC-12 2,5 A la 48 V c.c.
DC-12 6 A la 24 V c.c.
DC-14 0,03 A la 250 V c.c.
DC-14 0,05 A la 110 V c.c.
DC-14 0,2 A la 48 V c.c.
DC-14 1 A la 24 V c.c.
sarcina minima: 100 mA la 24 V c.c.
Cantitate pe set: 2
Pret: 252,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/2-contacte-auxiliare-de-pozitie-ce-cd-conectat-deconectat-oc-pt-ns100-250