

SCHNEIDER PROTECTIE SEMNAL IPRI, 4 POLI, 0,3 A, 48 V

Gama de produse: Acti9
nume produs: Acti9 iPRI
nume scurt al dispozitivului: iPRI
Tip produs sau componenta: Desc?rc?tor de supratensiuni
numarul polilor protejati: 4
tip descarcator de supratensiune: Protec?ie semnal
semnalizare de la distanta: F?r?
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: GDT
[In] curent nominal: 0,3 A la 45 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare: 48 V c.c.
curent nominal de descarcare: Mod comun 20 kA (L/PE)
[Iimp] curent de impuls: 70 A
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod comun 37 V c.a. L/PE
Mod comun 53 V c.c. L/PE
Mod diferen?ial 37 V c.a. L/N
Mod diferen?ial 53 V c.c. L/N
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod comun Mod diferen?ial limite pentru tensiune la iesire: Mod comun < 70 V la 1 kV/µs
[I total] curent de descarcare: 20 kA
semnalizare locala: electrical
mod de montare: Fix
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 90 mm
latime: 18 mm
adancime: 66 mm
greutate neta: 65 g

culoare: Alb
material: PA6
timp de raspuns: < 1 ns
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub0,2…4 mm² rigid
Borna cu clema cu surub0,2…2,5 mm² flexibil
Borna cu clema cu surub0,2…2,5 mm² flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 8 mm
cuplu de strangere: 0,8 N.m
standarde: SR EN 61643-21
SR EN 61643-21
grad de protectie IP: IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
IP20 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 62262
umiditate relativa: 5…90 %
altitudinea de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 849,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/protectie-semnal-ipri-4-poli-0-3-a-48-v