



**SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIAR TESYS - 1 NO + 1 NC - BORNE TIP  
CLEMA CU SURUB**

Gama: TeSys

nume produs: TeSys K

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar

nume scurt al dispozitivului: LA1

compatibilitate produs: 3P contactor

Compatibilitate gama: TeSys K LC1K

locul de montare: Fata

compozitie contact pol: 1 NO + 1 NC

Contacts operation: Instantaneu

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 25...400 Hz

[Ui] tensiune nominala de izolare: 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1

600 V conformitate cu UL 60947-5-1

600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 50 °C)

standarde: SR EN 60947-5-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-5-1

GB/T 14048.5

JIS C8201-5-1

UL 60335-2-40:Annex JJ

certificari produs: Schema CB

CCC

UL

CSA

UE

UKCA

Irms capacitatea nominala la inchidere: 110 A at  $\leq 690$  V c.a. conforming to SR EN 60947  
curent instantaneu de scurtcircuit: 80 A 1 s  
60 A 500 ms  
110 A 100 ms  
calibrul fuzibilului asociat: 10 A gG at  $\leq 690$  V conforming to SR EN 60947  
curentul minim de comutare: 5 mA  
tensiunea minima de comutare: 17 V  
distanta fara suprapunere: 0,5 mm  
rezistenta de izolatie:  $> 10$  M?  
conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34...1,5 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm<sup>2</sup>flexibil fara  
borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm<sup>2</sup>rigid  
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm<sup>2</sup>flexibil cu  
borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm<sup>2</sup>flexibil fara  
borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm<sup>2</sup>rigid  
cuplu de strangere: 1,3 N.m - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2  
1,3 N.m - cu ?urubelni?a pozidriv No 2  
inaltime: 30 mm  
latime: 38 mm  
adancime: 35 mm  
greutate neta: 0,045 kg  
caracteristica de mediu: Mediu normal  
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529  
tratament protector: TC conformitate cu IEC 60068  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...80 °C  
temperatura ambientala de functionare: -25...50 °C  
altitudinea de functionare: 2000 m  
Pret: 27,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliar-tesys-1-no-1-nc-borne-tip-clema-cu-surub-1>