


# SCHNEIDER BLOC CONTACTE SIMPLU PENTRU CAP Ø22, BORNA CLEMA CU SURUB, PRAF DE AUR 1 NR

gama de produse: Harmony XB4
Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume scurt al dispozitivului: ZBE
cantitate indivizibila de vanzare: 5
grad de protectie IP: IP5X
operare contacte: Decuplare lenta
tip bloc de contacte: Monofilar
utilizare contacte: Contacte de comutare la putere scazuta
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
greutate neta: 0,012 kg
tip si compozitie contacte: 1 NO
deschidere pozitiva: Fara
cursa de operare: 2,6 mm (modificarea st?rii electrice NO)
4,3 mm (curs? total?)
forta de actionare: 2,3 N modificarea st?rii electrice NO
durabilitate mecanica: 10000000 cic
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
Material contacte: Contacte cu praf de aur (Ag/Ni/Au)
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare montarea cutiei de borne: Montajin fata
cod compozitie electrica: C9(cantitatea <=3)
M5(cantitatea <=2)
M9(cantitatea <=2)
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
standarde: CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
BV
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL
CCC
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 101,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contacte-simplu-pentru-cap-o22-borna-clema-cu-surub-praf-de-aur-1-nr-1