

SCHNEIDER PRIZA DE CONECTARE PRIN MPINGERE CU CLEMA, RELEE ELECTROMECANICE HARMONY, PENTRU RELEE RXM, 12A 2CO, 6A 4CO, TERMINALE DE CONECTARE PRIN MPINGERE, CONTACT SEPARAT

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
compatibilitate produs: Releu ambro?abil RXM cu 2 C/O contact
Releu ambro?abil RXM cu 4 C/O contact
nume scurt al dispozitivului: RXZ
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 12 A relee cu 2 contacte D/I
6 A relee cu 4 contacte D/I
Tip produs sau componenta: Priza
tip si compozitie contacte: 4 C/O
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 250 V
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
conexiuni - borne: Borne cu ?urub (apas? ?i re?ine), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexibil cu pini
Borne cu ?urub (apas? ?i re?ine), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
forma a pinului: Plat
mod de fixare: Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
lungime: 98 mm
aranjare borne de contact: Separat
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
cantitate indivizibila de vanzare: 10
latime: 31 mm
inaltime: 85 mm

greutate neta: 0,080 kg
grad de protectie IP: IP20
rigiditate dielectrica: 2500 V
standarde: IEC 61984
certificari produs: CSA
Lloyd's
UL
EAC
marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…55 °C
Pret: 40,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-de-conectare-prin-mpingere-cu-clema-relee-electromecanice-harmony-pentru-relee-rxm-12a-2co-6a-4co-terminale-de-conectare-prin-mpingere-contact-separat