



SCHNEIDER COLOANA SEMNALIZARE CU SONERIE + 2 UNITATI LUMINOASE, Ø 45 MM, 24 V C.A./C.C.

gama de produse: Harmony XVM

Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare preasamblata si precablata

unitate tip far sau baterie de indicatoare: 2 unitati iluminate

nume componenta: XVM

sursa de lumina: Verde bec incandescent cu BA 15d baz? stabil semnalizare Rosu bec incandescent cu BA

15d baz? stabil semnalizare culoare indicator luminos: Ro?u/verde

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.a./c.c.

tip baza baterie de indicatoare: Baza cu sonerie integrata

mod de montare: Vertical

compozitie kit: Placa de fixare din plastic

Tub de sustinere din aluminiu

Capac

Unitate de baza

diametrul de montaj: 45 mm

conexiuni - borne: Conductorii mobili, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)

marcaj: CE

suport de montare: Aluminiu tube

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1

limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1

consum de curent: 15 mA pornit unitate de baza

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1

frecventa fundamentala: 4 kHz

greutate neta: 0,402 kg

grad de protectie IP: IP42 pozitie vertical? conformitate cu SR EN 60529

certificari produs: CCC

standarde: SR EN 60947-5-1

IEC 60947-1

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -10...50 °C

categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60947-1

Class I conforming to SR EN 60947-5-1

Class I conforming to IEC 61140

tratament protector: TC

nivel de zgomot: 0...80 dB la 1 m

Pret: 313,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coloana-semnalizare-cu-sonerie-2-unitati-luminoase-o-45-mm-24-v-c-a-c-c>