



## SCHNEIDER UNITATE DE CONTROL EASYPACT MVS, ETA5S, FIX

gama de produse: EasyPact MVS

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

aplicatie disjunctori: Standard

Industrial

descriere poli: 3P

4P

descriere poli protejati: 3d

3d + N/2

4d

pozitie neutrului: Stanga

Tip retea electrica: C.a.

nume unitate de declansare: ETA5S

tehnologie unitate de declansare: Pe baza de microprocesor

gama unitatii de declansare: 800...4000 A

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de montare: Fix

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)

0,5 x Ir (3d + N/2)

1 x Ir (4d)

functii de protectie a unitatii de declansare: LSI

tip de protectie: Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

Protectie instantanee la scurtcircuit

Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

indicatie defectiune: Scurtcircuit

Suprasarcina

Defect intern

## Punere la pamant

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile

interval de reglare a restabilirii prelungite:  $0,4...1 \times I_n$

tip de ajustareintarziere prelungita: 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata:  $0,5...24 \text{ s}$  ( $6 \times I_r$ ), precizie:  $0...- 20 \%$

memorie termica: 20 de minuteinainte si dupa declansare

tip de reglare a restabilirii pe termen scurt Isd: 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt:  $1,5...10 \times I_r$

tip de ajustareintarziere scurta: 5 setari reglabile

[tsd] temporizare reglabila:  $100...400 \text{ ms}$

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: 9 setari ajustabile

interval de reglare a restabilirii instantanee:  $2...15 \times I_n$ , precizie:  $\pm 10 \%$

Oprit

blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu

tip afisaj: Afisaj digital

tip de masurare: Curent instantaneu (I1, I2, I3, In)  $0,2...1,2 I_n$ , precizie:  $\pm 1,5 \%$

Curent maxim (I1, I2, I3, In)  $0,2...1,2 I_n$ , precizie:  $\pm 1,5 \%$

inaltime: 200 mm

latime: 55 mm

adancime: 75 mm

greutate neta: 0,213 kg

temperatura ambientala de functionare:  $-5...70 \text{ }^\circ\text{C}$

temperatura ambietala pentru depozitare:  $-25...85 \text{ }^\circ\text{C}$

Pret: 4.946,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-control-easypact-mvs-eta5s-fix>