



SCHNEIDER ACTI9 A9A, CONTACT AUXILIAR NIVEL SCAZUT, IOF+ISD, 2 C/O, 2MA-100MA, 24-250V C.A., 24-220V C.C.

Gama de produse: Acti 9

Tip produs sau componenta: OC and fault contact

nume scurt al dispozitivului: iSD+OF

compozitie contacte de semnalizare: 2 C/O

[In] curent nominal: 2...100 mA at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz

2...100 mA at 24 V, c.c.

2...100 mA at 48 V, c.c.

2...100 mA at 60 V, c.c.

2...100 mA at 130 V, c.c.

2...100 mA at 220 V, c.c.

Numar de pasi de 9mm pe rand: 1

standarde: SR EN 60947-5-1

EN/IEC 60947-5-4

GB/T 14048.5

GB/T 14048.17

certificari produs: UE

UKCA

etichete privind calitatea: EAC

CCC

Compatibilitate gama: Acti9 iSW-NA

Acti9 (iC60)

Acti9 (iID)

Acti9 (ARA)

Acti9 RCA

Acti9 (iDPN Vigi)

Acti9 iC40

mod de functionare: Daisy chain up to 100 devices

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

semnalizare locala: Indicator mecanic

mod de montare: Clipsabil

locul de montare: Left side of circuit-breaker

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu

inaltime: 90 mm

latime: 9 mm

adancime: 73 mm

greutate neta: 40 g

culoare: Alb

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (top and bottom) 1 cablu(ri) 1...4 mm² - rigid

Borna cu clema cu surub (top and bottom) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - flexibil

Borna cu clema cu surub (top and bottom) 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid

Borna cu clema cu surub (top and bottom) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin

lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm

cuplu de strangere: 1 N.m sus sau jos

grad de protectie IP: IP20

grad de poluare: 3

tropicalizare: 2

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 164,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti9-a9a-contact-auxiliar-nivel-scazut-iof-isd-2-c-o-2ma-100ma-24-250v-c-a-24-220v-c-c>