

SCHNEIDER ACTI9 A9A, CONTACT AUXILIAR NIVEL SCAZUT, IOF+ISD, 2 C/O, 2MA-100MA, 24-250V C.A., 24-220V C.C.

Gama de produse: Acti 9
Tip produs sau componenta: OC and fault contact
nume scurt al dispozitivului: iSD+OF
compozitie contacte de semnalizare: 2 C/O
[In] curent nominal: 2…100 mA at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz
2…100 mA at 24 V, c.c.
2…100 mA at 48 V, c.c.
2…100 mA at 60 V, c.c.
2…100 mA at 130 V, c.c.
2…100 mA at 220 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand: 1
standarde: SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
GB/T 14048.5
GB/T 14048.17
certificari produs: UE
UKCA
etichete privind calitatea: EAC
CCC
Compatibilitate gama: Acti9 iSW-NA
Acti9 (iC60)
Acti9 (iID)
Acti9 (ARA)
Acti9 RCA
Acti9 (iDPN Vigi)
Acti9 iC40

mod de functionare: Daisy chain up to 100 devices
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
semnalizare locala: Indicator mecanic
mod de montare: Clipsabil
locul de montare: Left side of circuit-breaker
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu
inaltime: 90 mm
latime: 9 mm
adancime: 73 mm
greutate neta: 40 g
culoare: Alb
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (top and bottom) 1 cablu(ri) 1…4 mm² - rigid
Borna cu clema cu surub (top and bottom) 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (top and bottom) 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Borna cu clema cu surub (top and bottom) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului: 10 mm
cuplu de strangere: 1 N.m sus sau jos
grad de protectie IP: IP20
grad de poluare: 3
tropicalizare: 2
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 165,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-a9a-contact-auxiliar-nivel-scazut-iof-isd-2-c-o-2ma-100ma-24-250v-c-a-24-220v-c-c