



SCHNEIDER BLOC CONTACTE CU REVENIRE - 2 NO - MONTAJ FRONTAL

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume componenta: XEDS

tip circuit electric: Circuit de comanda

aplicatie bloc de contacte: Cu 2 viteze

tip bloc de contacte: Dublu

tip de operator: Revenire cu arc

Compatibilitate produs: XACD

tip si compozitie contacte: 2 NO

operare contacte: Salt al curentului de iesire

Decalat

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

durabilitate mecanica: 3000000 cic

marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?

forta de operare: 16 N

protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG

descriere borne ISO nr. 1: (23-24)NO_CL

(13-14)NO

B

descriere borne ISO nr. 2: (43-44)NO_CL

B

(33-34)NO

greutate neta: 0,015 kg

standarde: SR EN 60947-5-1

UL 60947-1

CSA C22.2 No 15

temperatura ambientală de funcționare: -25...70 °C

temperatura ambientală pentru depozitare: -40...70 °C

rezistență la vibrații: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistență la socuri: 70 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140

Pret: 593,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-contacte-cu-revenire-2-no-montaj-frontal>