

SCHNEIDER BLOC CONTACTE CU REVENIRE - 2 NO - MONTAJ FRONTAL

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: XEDS
tip circuit electric: Circuit de comanda
aplicatie bloc de contacte: Cu 2 viteze
tip bloc de contacte: Dublu
tip de operator: Revenire cu arc
Compatibilitate produs: XACD
tip si compozitie contacte: 2 NO
operare contacte: Salt al curentului de iesire
Decalat
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
durabilitate mecanica: 3000000 cic
marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?
forta de operare: 16 N
protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG
descriere borne ISO nr. 1: (23-24)NO_CL
(13-14)NO
B
descriere borne ISO nr. 2: (43-44)NO_CL

B
(33-34)NO
greutate neta: 0,015 kg
standarde: SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 70 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
Pret: 598,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contacte-cu-revenire-2-no-montaj-frontal