

SCHNEIDER UNITATE DE CONTROL EASYPACT MVS, ETV5S, FIX

gama de produse: EasyPact MVS
Tip produs sau componenta: Unitate de comanda
aplicatie disjunctor: Industrial
Standard
descriere poli: 4P
3P
descriere poli protejati: 4d
3d + N/2
3d
pozitie neutrului: Stanga
Tip retea electrica: C.a.
nume unitate de declansare: ETV5S
tehnologie unitate de declansare: Pe baza de microprocesor
gama uitatii de declansare: 800…4000 A
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
mod de montare: Fix
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
functii de protectie a unitatii de declansare: LSI
tip de protectie: Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
Protectie instantanee la scurtcircuit
indicatie defectiune: Defect intern
Suprasarcina
Scurtcircuit

Punere la pamant
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile
interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,4...1 x In
tip de ajustareintarziere prelungita: 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 0,5…24 s (6 x Ir), precizie: 0...- 20 %
memorie termica: 20 de minuteinainte si dupa declansare
tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd: 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir
tip de ajustareintarziere scurta: 5 setari reglabile
[tsd] temporizare reglabila: 100…400 ms
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: 9 setari ajustabile
interval de reglare a restabilirii instantanee: 2...15 x In, precizie: +/- 10 %
Oprit
blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu
tip afisaj: Afisaj digital
tip de masurare: Wattmetru
inaltime: 200 mm
latime: 55 mm
adancime: 75 mm
greutate neta: 0,213 kg
temperatura ambientala de functionare: -5…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…85 °C
Pret: 5.686,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-control-easypact-mvs-etv5s-fix