

SCHNEIDER RELEU DE TIMP ON TEMPORIZARE, 0.1 S, 100 H, 24 V DC, 2 OC

gama de produse: Harmony Timer Relays
mod de fixare: Conectare (priza)
Tip produs sau componenta: Releu de temporizare miniatural
tip de iesire discreta: Releu
tip si compozitie contacte: 2 C/O
nume componenta: REXL
tip intarziere: Power on-delay
intervalul de intarziere: 1...10 s
1...10 min
6...60 min
0.1...1 s
1...10 H
10...100 H
6...60 s
latime: 21 mm
Material contacte: Fara cadmiu
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c.
interval de tensiune: 0,9...1,1 Us
[In] curent nominal: 5 A c.a.
precizie de repetare: +/- 0,5 %
setarea preciziei temporizarii: 10 % la cap?t de scal? la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
Time delay type: Power on-delay - A- Power on-delay relay
Abatere temperatura: 0,05 %/°C
maximum reset time: 250 ms dup? temporizare, la intreruperea aliment?rii
50 ms pe durata temporiz?rii, la intreruperea aliment?rii
abatere a tensiunii: +/- 0,2 %/V
capacitate de comutatie maxima: 4 x 5 A

maximum temporary permissible current: 10 A pentru < 10 s
curentul minim comutat: 100 mA
durabilitate electrica: 100000 cic la 250 V c.a. rezistiv
durabilitate mecanica: 10000000 cic
maximum power consumption: 1,2 W
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 255 Grupa C
250 V conformitate cu VDE 0010
protectie la supratensiune de iesire: 2 J
incercare la supratensiuni tranzitorii: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-5 nivel 3
distanta de conturnare: 4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
semnalizare locala: 1 LED (rosu) for ie?ire in func?iune
1 LED (galben) for alimentat
functie disponibila: A- Power on-delay relay-2 C/O
tip de control: Without test button
forma a pinului: Plat
Number of functions: 1
greutate neta: 0,05 kg
imunitate la microintreruperi: 5 ms
rigiditate dielectrica: 2 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz conformitate cu IEC 60601-1
2 kV pentru 1 mA/1 minut la 50 Hz conformitate cu IEC 61812-1
standarde: 73/23/EEC
EN 50081-2
93/68/EEC
IEC 61812-1
IEC 61000-6-2
IEC 60601-1
IEC 60601-2
89/336/EEC
certificari produs: cUL
UL
temperatura ambientala de functionare: -20…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP50 conforming to SR EN 60529
rezistenta la vibratii: 0.35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
umiditate relativa: 95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV in contact conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
8 kV in aer conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 3
imunitate la campuri radioelectrice: 10 V (0.15 - 80 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-6 level 3
imuni la caderi de tensiune: >= 95 % / 1 s conformitate cu IEC 61000-4-11
30 % / 10 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
perturbatie radiata/condusa: Clasa B conformitate cu EN 55022 (EN 55011 grup 1)
Pret: 152,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-timp-on-temporizare-0-1-s-100-h-24-v-dc-2-oc