



SCHNEIDER UNITATE DE CONTROL EASYPACT MVS, 800-3200A, ETV2I, DEBROSABIL

gama de produse: EasyPact MVS

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

aplicatie disjunctor: Standard

Industrial

descriere poli: 3P

4P

descriere poli protejati: 3d

4d

3d + N/2

pozitie neutrului: Stanga

Tip retea electrica: C.a.

nume unitate de declansare: ETV2I

tehnologie unitate de declansare: Pe baza de microprocesor

gama unitatii de declansare: 800...4000 A

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de montare: Debrosabil

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)

0,5 x Ir (3d + N/2)

1 x Ir (4d)

functii de protectie a unitatii de declansare: LI

tip de protectie: Protectie instantanee la scurtcircuit

Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

indicatie defectiune: Punere la pamant

Defect intern

Suprasarcina

Scurtcircuit

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile

interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,4...1 x In

tip de ajustare intarziere prelungita: 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 0,5...24 s (6 x Ir), precizie: 0...- 20 %

memorie termica: 20 de minute inainte si dupa declansare

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: 9 setari ajustabile

interval de reglare a restabilirii instantanee: 1,5...10 x Ir, precizie: +/- 10 %

blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu

tip afisaj: Afisaj digital

tip de masurare: Wattmetru

inaltime: 200 mm

latime: 55 mm

adancime: 75 mm

greutate neta: 0,213 kg

temperatura ambientala de functionare: -5...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...85 °C

Pret: 4.098,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-control-easypact-mvs-800-3200a-etv2i-debrosabil>