



## **SCHNEIDER UNITATE DE CONTROL EASYPACT MVS, 800-3200A, ET2I, DEBROSABIL**

gama de produse: EasyPact MVS

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

aplicatie disjunctor: Industrial

Standard

descriere poli: 4P

3P

descriere poli protejati: 3d

3d + N/2

4d

pozitie neutrului: Stanga

Tip retea electrica: C.a.

nume unitate de declansare: ET2I

tehnologie unitate de declansare: Pe baza de microprocesor

gama unitatii de declansare: 800...4000 A

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de montare: Debrosabil

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)

0,5 x Ir (3d + N/2)

1 x Ir (4d)

functii de protectie a unitatii de declansare: LI

tip de protectie: Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

Protectie instantanee la scurtcircuit

indicatie defectiune: Punere la pamant

Defect intern

Suprasarcina

## Scurtcircuit

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile

interval de reglare a restabilirii prelungite:  $0,4 \dots 1 \times I_n$

tip de ajustare intarziere prelungita: 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata:  $0,5 \dots 24$  s ( $6 \times I_r$ ), precizie:  $0 \dots -20$  %

memorie termica: 20 de minute inainte si dupa declansare

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: 9 setari ajustabile

interval de reglare a restabilirii instantanee:  $1,5 \dots 10 \times I_r$ , precizie:  $\pm 10$  %

blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu

inaltime: 200 mm

latime: 55 mm

adancime: 75 mm

greutate neta: 0,213 kg

temperatura ambientala de functionare:  $-5 \dots 70$  °C

temperatura ambietala pentru depozitare:  $-25 \dots 85$  °C

Pret: 3.191,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-control-easypact-mvs-800-3200a-et2i-debrosabil>