



SCHNEIDER UNITATE DE CONTROL EASYPACT MVS, ET2I, FIX

gama de produse: EasyPact MVS

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

aplicatie disjunctor: Standard

Industrial

descriere poli: 3P

4P

descriere poli protejati: 3d

3d + N/2

4d

pozitie neutrului: Stanga

Tip retea electrica: C.a.

nume unitate de declansare: ET2I

tehnologie unitate de declansare: Pe baza de microprocesor

gama unitatii de declansare: 800...4000 A

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de montare: Fix

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)

0,5 x Ir (3d + N/2)

1 x Ir (4d)

functii de protectie a unitatii de declansare: LI

tip de protectie: Protectie instantanee la scurtcircuit

Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

indicatie defectiune: Defect intern

Suprasarcina

Scurtcircuit

Punere la pamant

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile
interval de reglare a restabilirii prelungite: $0,4 \dots 1 \times I_n$
tip de ajustare intarziere prelungita: 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: $0,5 \dots 24 \text{ s}$ ($6 \times I_r$), precizie: $0 \dots -20 \%$
memorie termica: 20 de minute inainte si dupa declansare
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: 9 setari ajustabile
interval de reglare a restabilirii instantanee: $1,5 \dots 10 \times I_r$, precizie: $\pm 10 \%$
blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu
inaltime: 200 mm
latime: 55 mm
adancime: 75 mm
greutate neta: 0,213 kg
temperatura ambientala de functionare: $-5 \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$
temperatura ambietala pentru depozitare: $-25 \dots 85 \text{ }^\circ\text{C}$
Pret: 3.191,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-control-easypact-mvs-et2i-fix>