



## **SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT COMPACT NS1000L - 1000 A - 4 POLI -FIX - FARA UNITATE DECLANSARE**

Gama: ComPacT noua generatie

gama de produse: Noua generatie ComPacT NS 630b...1600

nume scurt al dispozitivului: Compact NS1000L

Tip produs sau componenta: Cadru de baza

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Poli: 4P

pozitie neutrului: Stanga

[In] curent nominal: 1000 A la 50 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit: 150 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

150 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

130 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

100 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

Nivel de performanta: L 150 kA 415 V c.a.

tip de control: Actionat electric

mod de montare: Fix

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit: 150 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)

150 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)

130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)  
100 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)  
durabilitate mecanica: 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2  
durabilitate electrica: 2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2  
3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2  
3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2  
4000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2  
pierderi de putere: 34 W  
suport de montare: Placa dorsala  
pasul conexiunii: 70 mm  
tip de protectie: F?r? protec?ie  
Inaltime: 327 mm  
Latime: 280 mm  
Adancime: 147 mm  
standarde: SR EN 60947-2  
certificari produs: LCIE  
ASEFA  
ASTA  
categorii de supratensiune: III  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II pornit parte frontala  
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947  
grad de protectie IP: IP40 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK: IK07 conformitate cu EN 50102  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C  
temperatura ambietala de functionare: -25...70 °C  
Pret: 19.435,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-automat-compact-ns1000l-1000-a-4-poli-fix-fara-unitate-declansare>