



SCHNEIDER SOCLU RXZ, CONTACT SEPARAT, 10 A, 250 V, CONECTOR, PENTRU RELEU RXM4

gama de produse: Harmony Timer Relays

compatibilitate produs: Releu ambro?abil RXM cu 2 C/O contact

Releu ambro?abil RXM cu 4 C/O contact

Releu ambro?abil REXL cu 2 C/O contact

Releu ambro?abil REXL cu 4 C/O contact

Releu ambro?abil 782H cu 4 C/O contact

nume scurt al dispozitivului: RXZ

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A

Tip produs sau componenta: Priza

tip si compozitie contacte: 4 C/O

[Ue] tensiune nominala de functionare: < 250 V conformitate cu IEC

< 300 V conformitate cu UL

conexiuni - borne: Conectori cu surub, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini

Conectori cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini

Conectori cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu

Conectori cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu

forma a pinului: Plat

cuplu de strangere: < 1 N.m pentru M3 ?urub(uri)

mod de fixare: Cu surub (panou)

Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)

lungime de dezizolare conductor: 8 mm

aranjare borne de contact: Separat

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

categorie de supratensiune: III

Grad de poluare: 3

cantitate indivizibila de vanzare: 10

latime: 27 mm
greutate neta: 0,062 kg
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
rigiditate dielectrica: 2500 V
standarde: IEC 61984
certificari produs: CSA
Lloyd's
UL
marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40...55 °C
Pret: 26,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/soclu-rxz-contact-separat-10-a-250-v-conector-pentru-releu-rxm4>