

SCHNEIDER ACTUATOR UNIVERSAL DE REGLARE KNX LL 4X230V/250W

Gama: KNX
Tip produs sau componenta: Element de dimare
mod de operare: Manual
Sistem magistrala KNX
tip magistrala: KNX
total number of 18 mm modules: 8
suport de montare: Sina DIN
[Ue] tensiune nominala: 220...230 V
110...130 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
numar de iesiri: 4
semnalizare locala: LED
tip de sarcina: Lampi cu incandescenta:4...250 W la 230 V 50 Hz c.a.
Lampi cu halogen:4...250 W la 230 V c.a.
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:25...250 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:4...250 W la 12 V c.a. (transformator electronic)
Lampa fluorescenta compacta:4...125 W la 230 V c.a. (mod RC)
Lampa cu consum redus de energie:4...125 W la 230 V c.a. (mod RC)
Lampa LED:4...125 W la 230 V c.a. (mod RC)
Lampa fluorescenta compacta:25...45 W la 230 V c.a. (mod RL LED)
Lampa cu consum redus de energie:25...45 W la 230 V c.a. (mod RL LED)
Lampa LED:25...45 W la 230 V c.a. (mod RL LED)
Lampi cu incandescenta:4...125 W la 110 V c.a.
Lampi cu halogen:4...125 W la 110 V c.a.
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:25...125 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:4...125 W la 12 V c.a. (transformator electronic)
Lampa fluorescenta compacta:4...60 W la 110 V c.a. (mod RC)

Lampa cu consum redus de energie:4...60 W la 110 V c.a. (mod RC)
Lampa LED:4...60 W la 110 V c.a. (mod RC)
Lampa fluorescenta compacta:12...22 W la 110 V c.a. (mod RL LED)
Lampa cu consum redus de energie:12...22 W la 110 V c.a. (mod RL LED)
Lampa LED:12...22 W la 110 V c.a. (mod RL LED)
culoare: Alb
grad de protectie IP: IP20
Pret: 2.390,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/actuator-universal-de-reglare-knx-ll-4x230v-250w