

KOPOS CADRU DOZA DE PARDOSEALA 12 MODULE KOPOS KOPOBOX 57

Dimensiuni 330x260x60 grad de protectie Ip30 .Material PA fara halogenuri metalice .Temperatura de lucru -5+105 grade celsius .

Destinata pentru instalarea în doza universala pentru podea KUP 57 sau KUP 80.
Faciliteaza montajul aparatelor modulare 45 x 45 mm (max. 6 buc) de la ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann si a altor
marci ale caror produse au caracteristici similare.
Sustinerea capacului cu o tabla, îi asigura o înalta rezistenta mecanica, pastrând în acelasi timp posibilitatea montarii finale
a pardoselii.
Capacul contine 2 clapete basculante, care faciliteaza tragerea cablurilor din doza.
KOPOBOX se livreaza în mod standardizat în culoare gri închis.
În cazul comenzii de peste 500 bucati, poate fi livrata si alta culoare conform scarii RAL (nu este valabil pentru suporturi de
aparate).
Cadrul poate fi utilizat independent pentru pardoseala dubla cu grosimea de 10-40 mm.

Instructiuni de montajul KOPOBOX 57:
Doza de pardoseala KUP 57 este destinata pentru înaltimea stratului de beton de la 57 mm pâna la 75 mm, doza de pardoseala KUP 80 este destinata pentru înaltimile stratului de beton de la 80 mm pâna la 95 mm. Doza trebuie fixata în materialul de substrat. Înaltimea necesara a dozei poate fi ajustata cu ajutorul suruburilor ramei de înaltare, în intervalul de la 57 mm pâna la 75 mm (KUP 57) sau de la 80 mm pâna la 95 mm (KUP 80).
În cazul stratului de beton mai gros decât 75 mm (KUP 57) sau 95 mm (KUP 80), trebuie utilizat setul de nivelare SN (4 buc), ancorat în materialul de substrat.

Setul de nivelare permite marirea înaltimii dozei cu cel mult 35 mm.
Dozele universale sunt potrivite pentru instalarea canalelor electrice. Fiecare intrare, inclusiv rama de înaltare, trebuie etansate cu chitul împotriva patrunderii betonului turnat.
În timpul betonarii, trebuie utilizata placa de acoperire (care face parte din pachetul KUP) împotriva acoperirii dozei cu betonul turnat. Dupa întarirea amestecului de beton si dupa îndepartarea placii de acoperire, la doza de pardoseala KUP se monteaza cadrul dozei de pardoseala KOPOBOX 57. în cadrul se monteaza suporturile de aparate si se executa instalatia electrica a aparatelor modulare.
KOPOBOX 57 este destinat în primul rând pentru instalarea cablurilor cu stechere directe. Utilizarea cablurilor cu stechere laterale este posibila cu unele restrictii. Utilizarea dispozitivelor de adaptare destinate pentru alimentarea aparatelor este limitata de marimea lor concreta.
Capacul cadrului de pardoseala este destinat pentru stratul final de pardoseala cu înaltimea maxima de 7 mm. Referitor la gradul de ecranare, doza nu este prevazuta pentru stergere mecanizata la umed. Finisajele de pardoseala recomandate sunt covoare, mochete sau pardoseli flotante.
La sistem este posibila asamblarea instrumentelor modulare de la ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann si a altor marci ale caror produse au caracteristici similare

Pret: 235,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cadru-doza-de-pardoseala-12-module-kopos-kopobox-57