

SCHNEIDER ACTI9 INTRERUPTOR MINIATURA, IK60N, 2P, 4 A, CURBA C

aplicatie a dispozitivului: Distributie
Gama: Acti 9
nume produs: Acti9 iK60
Tip produs sau componenta: Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului: iK60N
descriere poli: 2P
numarul polilor protejati: 2
[In] curent nominal: 4 A la 30 °C
Tip retea electrica: C.a.
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
cod pentru curba: C
capacitate de rupere: 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
standarde: EN/IEC 60898-1
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
limita de declansare magnetica: 5...10 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
clasa de limitare: 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
indicator de pozitie contact: No
tip de control: Comutare
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand: 4

inaltime: 85 mm
latime: 36 mm
adancime: 78,5 mm
greutate neta: 200 g
culoare: Alb
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic
descriere optiuni de blocare: Dispozitiv de blocare
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
lungimea de dezizolare a cablului: 14 mm for sus sau jos connection
cuplu de strangere: 2 N.m sus sau jos
protectie de scurgere la pamant: Fara
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
categorie de supratensiune: II
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 65,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-intreruptor-miniatura-ik60n-2p-4-a-curba-c