



**SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT, COMPACT NS630BN, 50KA LA 415VAC, 4P,
FIX, CU OPERARE MANUALA, ECHIPAT CU UNITATE DE DECLANSARE
MICROLOGIC 2.0, 630A**

Gama: ComPacT noua generatie

nume produs: Noua generatie ComPacT NS

gama de produse: Noua generatie ComPacT NS 630b...1600

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Numarul de poli: 4P

descriere poli protejati: 4d

pozitie neutrului: Stanga

[In] curent nominal: 630 A la 50 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

adevare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria B

capacitate de rupere: 85 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

40 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

30 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

capacitate de rupere: N 50 kA 415 V c.a.

nume unitate de declansare: Micrologic 2.0

tehnologie unitate de declansare: Electronic

functii de protectie a unitatii de declansare: LI

tip de control: Actionare manuala

mod de montare: Fix

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 50 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate mecanica: 10000 cic
durabilitate electrica: 2000 cic la 690 V In
4000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 440 V In
6000 cic la 440 V In/2
pierderi de putere: 10 W
suport de montare: Placa dorsala
conexiune superioara: Fata
conexiune inferioara: Fata
pasul de conectare: 70 mm
tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
gama uitatii de declansare: 630 A la 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection): 9 setari reglabile
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range: 0,4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr: 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 12,5...600 s la 1.5 x Ir
0,5...24 s la 6 x Ir
0,7...16,6 s la 7.2 x Ir
memorie termica: 20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii: Reglabil
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range: 1,5...10 x Ir
protectie de scurgere la pamant: Fara
setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara
compozitie contact auxiliar: 1 NO/NC
semnalizare locala: 4 LEDs (rosu) for indicatie defectiune
1 LED (galben) for suprasarcin?
Latime (W): 280 mm
Inaltime (H): 327 mm
Adancime (D): 147 mm
greutate neta: 18 kg
standarde: SR EN 60947-2
certificari produs: IECEE CB Scheme
categorie de supratensiune: III
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II pornit parte frontala
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK07 conforming to EN 50102
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C
umiditate relativa: 0...95 %
altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declarare

2000 m...5000 m cu declasare
Pret: 10.918,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-automat-compact-ns630bn-50ka-la-415vac-4p-fix-cu-operare-manuala-echipat-cu-unitate-de-declansare-micrologic-2-0-630a>