

SCHNEIDER INTRERUPTOR COMPPACT NSXM B (25 KA LA 415 V C.A.), 4P 4D, 63 A UNITATE DE DECLANSARE TMD, CONECTORI EVERLINK

Gama: ComPacT noua generatie
nume produs: ComPacT NSXm noua generatie
nume scurt al dispozitivului: NSXm 63B
Tip produs sau componenta: Disjunctor
aplicatie a dispozitivului: Distributie
descriere poli: 4P
descriere poli protejati: 4d
pozitie neutrului: Stanga
[In] curent nominal: 63 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de utilizare: Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit: 50 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta: B 25 kA 415 V c.a.
nume unitate de declansare: TM-D
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
functii de protectie a unitatii de declansare: LI
tip de control: Comutare
Modul de montare a intreruptorului: Fix
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 800 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit: 50 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 20000 cic la 440 V In/2
10000 cic la 440 V In
10000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 690 V In
puterea disipata pe pol: 5,7 W
suport de montare: Placa dorsala
pozitie de montare: Orizontal si vertical
Flat on the back
conexiune superioara: Fata
conexiune inferioara: Fata
Terminale de conexiune: 1 papuc Everlinksectiune cablu2,5…95 mm², rigid sau blocat aluminiu/cupru
1 papuc Everlinksectiune cablu2,5…70 mm², flexibil aramiu
pasul de conectare: 35 mm cu piese pentru m?rirea pasului polar
27 mm f?r? piese de m?rire pas polar
module de 9 mm: 12 modul
gama uitatii de declansare: 63 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica): Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix
Setarea protectiei neutrului: 1 x Ir (4d)
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 800 A
protectie de scurgere la pamant: Fara
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice: 1 sloturi pentru comutatir auxiliar OF
1 sloturi pentru comutator de alarma SD
1 sloturi pentru eliberare de tensiune MN sau MX
semnalizare locala: Steag (verde) for prezenta contactelor auxiliare
Latime: 108 mm
Inaltime: 137 mm
Adancime: 80 mm
greutate neta: 1,42 kg
culoare: Gri (RAL 7016)
standarde: SR EN 60947-2
categorie de supratensiune: III
clasa de protectie la electrocutare: Clasa I pornit parte frontala
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK07 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50…85 °C
umiditate relativa: 0…95 %
altitudinea de functionare: 2000 m f?r? declasare
5000 m cu declasare
Pret: 1.516,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-comppact-nsxm-b-25-ka-la-415-v-c-a-4p-4d-63-a-unitate-de-declansare-tmd-conectori-everlink