

SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA MASTERPACT MTZ2 12 HA10, 1000 V C.A., 1250 A, 4 POLI, DEBROSABIL

Gama: Masterpact
Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?
aplicatie a dispozitivului: Distributie
numeintrerupatoare de sarcina: MasterPact MTZ2 12 HA10
descriere poli: 4P
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
tip de control: Intrerupator cu revenire
mod de montare: Debrosabil
suport de montare: Sasiu
[Ue] tensiune nominala de functionare: 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare: 1250 A c.a. 50/60 Hz 1150 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 50 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
50 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 105 kA varf 1150 V c.a. la 50/60 Hz
categorie de utilizare: AC-23A
AC-3
Nivel de performanta: HA10
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-3
indicator de pozitie contact: Da
separare vizibila: Nu
durabilitate mecanica: 25000 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate electrica: AC-23A:500 cic 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
pasul conexiunii: 115 mm

inaltime: 439 mm
adancime: 556 mm
adancime: 403 mm
greutate neta: 120 kg
standarde: SR EN 60947-3
certificari produs: IECEE CB Scheme
grad de protectie IP: IP30
grad de poluare: 3 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 21.904,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-de-sarcina-masterpact-mtz2-12-ha10-1000-v-c-a-1250-a-4-poli-debrosabil