



SCHNEIDER RELEU SUPRASARCINA TERMICA MOTOR TESYS - 2,5 - 4 A - CLASA 10A

Gama: TeSys

TeSys Deca

nume produs: TeSys LRD

TeSys Deca

Tip produs sau componenta: Releu de suprasarcina termica diferential

nume scurt al dispozitivului: LRD

aplicatie releu: Protectie motor

Compatibilitate produs: LC1D09

LC1D18

LC1D25

LC1D38

LC1D12

LC1D32

Tip retea electrica: C.a.

C.c.

clasa de declansare termica: Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1

gama de reglaj a protectiei termice: 2,5...4 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA

Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL

Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1

frecventa retea electrica: 0...400 Hz

suport de montare: Placa, with specific accessories

Sina, with specific accessories

Sub contactor

prag de declansare: 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1

compozitie contact auxiliar: 1 NO + 1 NC

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber: 5 A pentru circuit de semnalizare
curent admisibil: 3 A la 120 V AC-15 pentru circuit de semnalizare
0,22 A la 125 V DC-13 pentru circuit de semnalizare
[U_e] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
calibrul fuzibilului asociat: 4 A gG for circuit de semnalizare
4 A BS for circuit de semnalizare
[U_{imp}] tensiune de tinere la impuls: 6 kV
sensibilitate la cadere de faza: Curent de declanşare 130 % din I_r in monofazat, ultimul la 0
tip de control: Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
compensare cu temperatura: -20...60 °C
conexiuni - borne: Circuit de comanda borne cu arc 1 cablu(uri) 1...2,5 mm² solid fara
Circuit de comanda borne cu arc 1 cablu(uri) 1...2,5 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu arc 1 cablu(uri) 1,5...4 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu arc 1 cablu(uri) 1,5...4 mm² flexibil cu
inaltime: 93 mm
latime: 45 mm
adancime: 72 mm
greutate neta: 0,14 kg
incercare climatic?: conformitate cu IACS E10
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de utilizare: -20...60 °C f?r? declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -60...70 °C
Intarziere flacara: V1 conformitate cu UL 94
rezistenta mecanica: Vibra?ii 6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6
?ocuri 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
rigiditate dielectrica: 1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
standarde: EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
certificari produs: IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Pret: 231,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-suprasarcina-termica-motor-tesys-2-5-4-a-clasa-10a-2>